



Déclaration des Performances

N° : 65-080-050-01

1. Code d'identification unique du produit type :

Chaux calcique : EN 459-1 CL80-S

2. Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

BOSTIK FLEUR DE CHAUX

Voir sur l'emballage : date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Applications ou matériaux pour la construction, le bâtiment et le génie civil

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Carmeuse s.a.- rue de Château, 13A - 5300 Seilles - Belgium

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

Bostik S.A, 420 rue d'Estienne d'Orves - F-92700 Colombes Cedex www.bostik.fr

6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :

Système 2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

GG –CERT – Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e.V. n° 0785
Organisme notifié a délivré un certificat de conformité du contrôle de la production en usine
n° 0785-CPR-11215-13 selon le système +2 qui inclut l'inspection initiale du site de production et le contrôle de la production

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

Déclaration des Performances

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
CaO + MgO		≥ 80%	EN 459 – 1 : 2010
MgO		≤ 5%	
CO ₂		≤ 7 %	
SO ₃		≤ 2%	
Chaux disponible		≥ 65%	
Distribution granulométrique (fraction non- passante)	0.200 mm	≤ 2%	
	0.090 mm	≤ 7 %	
Stabilité		≤ 2 mm	
Eau libre		≤ 2%	
Test mortier	Pénétration	> 10 mm et < 50 mm	
	Contenant en air	≤ 12%	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du mandataire identifié au point 5

Signé pour le mandataire et en son nom par : Philippe THEPOT

Nom et fonction du représentant de la société : Directeur Europe du Sud

Lieu et Date : Colombes,
28 janvier 2020