



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig de eisen van: Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EG) nr. 1272/2008

**BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART**

**Datum van herziening** 23-apr-2025

**A**

**Vervangt datum** 10-mrt-2025

**Herziene versie nummer:** 2.07

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

**Productnaam** BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART A

**Vorm** Deze stof / dit mengsel bevat nanovormen

### Overige middelen ter identificatie

**Pure stof/mengsel** Mengsel

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Aanbevolen gebruik** Hars.

**Ontraden gebruik** Onbekend.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijfsnaam

Bostik GmbH

Industriestrasse 3 – 11

33829 Borgholzhausen, Germany

Tel: +49 (0) 5425 / 801 0

Fax: +49 (0) 5425 / 801 140

**E-mailadres**

SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

**Telefoonnummer voor  
noodgevallen**

**Europa**

**112**

**België**

+32 (9) 255 1717 (9-17h)

Belgisch Antigifcentrum: +32 (0) 70 24 52 45

**Luxemburg**

Antigifcentrum: + 352 8002 5500

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Huidirritatie                                    | Categorie 2 - (H315) |
| Oogirritatie                                     | Categorie 2 - (H319) |
| Huidsensibilisatie                               | Categorie 1 - (H317) |
| Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - chronisch | Categorie 3 - (H412) |

### 2.2. Etiketteringselementen

Bevat Bisfenol A diglycidylether; Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and [2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy} methyl)oxirane and [2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane; Glycidyl 4-tert-butylphenyl ether; Benzylalcohol

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Datum van herziening 23-apr-2025

Herziene versie nummer: 2.07



## Signaalwoord

Waarschuwing

## Gevarenaanduidingen

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## Voorzorgsmaatregelen - EG (§ 28, 1272/2008)

P261 - Inademing van damp/spuitnevel vermijden

P273 - Voorkom lozing in het milieu

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding en oog-/gelaatsbescherming dragen

P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie

## Aanvullende informatie

Dit product maakt deel uit van een kit. Raadpleeg ook het veiligheidsinformatieblad van de andere component(en) van de kit.

## 2.3. Andere gevaren

Geen informatie beschikbaar.

## PBT & vPvB

De bestanddelen in deze formulering voldoen niet aan de criteria voor indeling als PBT of zPzB.

## Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2 Mengsels

| Naam van chemische stof    | Gewichts % | REACH-registratienummer | EG Nr. (EU Catalogusnummer) | Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] | Specifieke concentratielimit (Specific Concentration Limit; SCL) | M-Factor | M-factor (langetermijn) | Opmerkingen |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| Kwarts 14808-60-7          | 40 - <80   | [5]                     | 238-878-4                   | [B]                                                          | -                                                                | -        | -                       | -           |
| Bisfenol A diglycidylether | 10 - <20   | 01-2119456619-26-xxxx   | 216-823-5 (603-073-00-2)    | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                  | Eye Irrit. 2 :: C>=5%                                            | -        | -                       | -           |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

Datum van herziening 23-apr-2025

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Herziene versie nummer: 2.07

|                                                                                                                                                                                                          |            |                           |                          |                                                                         |                        |   |   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|--------|
| 1675-54-3                                                                                                                                                                                                |            |                           |                          | Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>(EUH205)             | Skin Irrit. 2 :: C>=5% |   |   |        |
| Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and [2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane and [2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane -- | 5 - <10    | 01-2119454392-40-XXXX     | 701-263-0                | Aquatic Chronic 2 (H411)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Skin Sens. 1 (H317) | -                      | - | - | -      |
| Cristoballiet 14464-46-1                                                                                                                                                                                 | 5 - <10    | Geen gegevens beschikbaar | 238-455-4                | [B]                                                                     | -                      | - | - | -      |
| Titaandioxide 13463-67-7                                                                                                                                                                                 | 5 - <10    | 01-2119489379-17-XXXX     | 236-675-5 (022-006-00-2) | [C]                                                                     | -                      | - | - | V,W,10 |
| Glycidyl 4-tert-butylphenyl ether 3101-60-8                                                                                                                                                              | 1 - <5     | 01-2119959496-20-XXXX     | 221-453-2                | Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)                         | -                      | - | - | -      |
| Benzylalcohol 100-51-6                                                                                                                                                                                   | 1 - <2.5   | 01-2119492630-38-XXXX     | 202-859-9 (603-057-00-5) | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1B (H317)      | -                      | - | - | -      |
| Cristoballiet 14464-46-1                                                                                                                                                                                 | 0.1 - <0.5 | Geen gegevens beschikbaar | 238-455-4                | STOT RE 1 (H372)                                                        | -                      | - | - | -      |
| kwarts fijne fractie 14808-60-7                                                                                                                                                                          | 0.1 - <0.3 | [5]                       | 238-878-4                | STOT RE 1 (H372)                                                        | -                      | - | - | -      |

**OPMERKING [5] - Deze stof is vrijgesteld van registratie overeenkomstig de bepalingen van artikel 2, lid 7, onder a), en bijlage V bij REACH**

**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] - Opmerkingen**

**[B] - Stof met een door de Europese Gemeenschap vastgestelde grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling**

**[C] - Bestanddelen met een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling en/of een biologische grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling die monitoring vereisen**

**Noot V -** Als de stof in de handel wordt gebracht in de vorm van vezels (met diameter < 3 µm, lengte > 5 µm en dimensieverhouding ≥ 3:1), in de vorm van deeltjes van de stof die aan de vezelcriteria van de WHO voldoen, in de vorm van deeltjes met gemodificeerde oppervlaktechemie, moeten hun gevaarlijke eigenschappen worden geëvalueerd overeenkomstig titel II van deze verordening om te beoordelen of een hogere categorie (kankerverwekkendheid categorie 1B of 1A) en/of aanvullende blootstellingsroutes (oraal of via de huid) moeten worden toegepast.

**Noot W -** Er is vastgesteld dat de kankerverwekkendheid van deze stof ontstaat wanneer inhaleerbaar stof wordt ingeademd in hoeveelheden die leiden tot een aanzienlijke aantasting van de mechanismen in de longen die verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van deeltjes. Deze noot is bedoeld om de specifieke toxiciteit van de stof te beschrijven en vormt geen criterium voor indeling in de zin van deze verordening.

**Noot 10 -** De indeling als kankerverwekkende stof bij inademing is alleen van toepassing op mengsels in de vorm van poeder dat 1% of meer titaandioxide in de vorm van of ingekapseld in deeltjes met een aerodynamische diameter ≤10 µm bevat.

**Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H- en EUH-zinnen**

## Schatting van Acute Toxiciteit

Als er geen gegevens over LD50/LC50 beschikbaar zijn of als deze niet overeenkomen met de indelingscategorie, wordt de toepasselijke omrekeningswaarde uit CLP-bijlage I, tabel 3.1.2 gebruikt om de acute toxiciteitsschatting (ATEmix) te berekenen voor indeling van een mengsel op basis van zijn bestanddelen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

Datum van herziening 23-apr-2025

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Herziene versie nummer: 2.07

| Naam van chemische stof                                                                                                                                                                                   | EG Nr. (EU Catalogusnummer) | CAS-nr.    | Oraal LD50 mg/kg | Dermaal LD50 mg/kg | Inademing LC50 - 4 uur - stof/nevel - mg/l | Inademing LC50 - 4 uur - damp - mg/l | Inademing LC50 - 4 uur - gas - ppm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Kwarts                                                                                                                                                                                                    | 238-878-4                   | 14808-60-7 | -                | -                  | -                                          | -                                    | -                                  |
| Bisfenol A diglycidylether                                                                                                                                                                                | 216-823-5 (603-073-00-2)    | 1675-54-3  | -                | -                  | -                                          | -                                    | -                                  |
| Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylen e)]dioxirane and [2-({ 2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy} methyl)oxirane and [2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylen e)]dioxirane | 701-263-0                   | --         | -                | -                  | -                                          | -                                    | -                                  |
| Cristoballiet                                                                                                                                                                                             | 238-455-4                   | 14464-46-1 | -                | -                  | -                                          | -                                    | -                                  |
| Titaandioxide                                                                                                                                                                                             | 236-675-5 (022-006-00-2)    | 13463-67-7 | -                | -                  | -                                          | -                                    | -                                  |
| Glycidyl 4-tert-butylphenyl ether                                                                                                                                                                         | 221-453-2                   | 3101-60-8  | -                | -                  | -                                          | -                                    | -                                  |
| Benzylalcohol                                                                                                                                                                                             | 202-859-9 (603-057-00-5)    | 100-51-6   | 1200             | -                  | -                                          | -                                    | -                                  |
| Cristoballiet                                                                                                                                                                                             | 238-455-4                   | 14464-46-1 | -                | -                  | -                                          | -                                    | -                                  |
| kwarts fijne fractie                                                                                                                                                                                      | 238-878-4                   | 14808-60-7 | -                | -                  | -                                          | -                                    | -                                  |

Dit product bevat geen stoffen die mogelijk zeer zorgwekkend zijn in een concentratie  $\geq 0,1\%$  (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.                                                                   |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden.                                                                                                                  |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Een oogarts raadplegen. |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep. In het geval van huidirritatie of allergische reacties een arts raadplegen.                                                                                               |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum.                                           |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Persoonlijke beschermende kleding dragen (zie Rubriek 8).                                                                                                                   |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Datum van herziening 23-apr-2025

Herziene versie nummer: 2.07

**Symptomen** Jeuk. Huiduitslag. Netelroos.

**Effecten van blootstelling** Geen informatie beschikbaar.

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Opmerkingen voor artsen** Kan bij gevoelige personen sensibilisatie veroorzaken. De symptomen behandelen.

### **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

#### 5.1. Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen** Waterspray, kooldioxide (CO<sub>2</sub>), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim.

**Ongeschikte blusmiddelen** Krachtige waterstraal.

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

**Specifieke gevaren die veroorzaakt worden door de chemische stof** Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

**Gevaarlijke verbrandingsproducten** Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>).

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

**Speciale beschermde uitrusting en voorzorgsmaatregelen voor brandweerlieden** Indien nodig onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen voor brandbestrijding.

### **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** Inademing van dampen of nevels vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

**Overige informatie** Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in Rubriek 7 en 8 vermeld staan.

**Voor de hulpdiensten** Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8.

#### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

**Milieuvoorzorgsmaatregelen** Voorkomen dat product in afvoeren komt. Niet in de bodem/ondergrond terecht laten komen.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Methoden voor insluiting** Niet-brandbaar materiaal zoals vermiculiet, zand of aarde gebruiken om product te absorberen en over te brengen naar een container voor latere verwijdering.

**Reinigingsmethoden** Mechanisch oppakken en in geschikte containers plaatsen voor verwijdering.

**Voorkoming van secundaire gevaren** Verontreinigde objecten en gebieden grondig reinigen overeenkomstig de milieuriichtlijnen.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

**Verwijzing naar andere rubrieken** Zie Rubriek 8 voor meer informatie. Zie Rubriek 13 voor meer informatie.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Datum van herziening 23-apr-2025

Herziene versie nummer: 2.07

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Advies over het veilig hanteren van de stof of het preparaat** Zorgen voor voldoende ventilatie. Inademing van dampen of nevels vermijden. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Dit product maakt deel uit van een kit. Raadpleeg ook het veiligheidsinformatieblad van de andere component(en) van de kit.

**Instructies voor algemene hygiëne** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen wassen vóór pauzes en onmiddellijk na hantering van het product. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Opslagomstandigheden** In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

**Aanbevolen opslagtemperatuur** Bewaren bij temperaturen tussen 5 en 35 °C.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

**Specifieke toepassing(en)**

Hars.

**Risicobeheersmaatregelen (RBM)** De vereiste informatie staat vermeld in het Veiligheidsinformatieblad.

**Overige informatie** Technisch informatieblad in acht nemen.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

**Blootstellingsgrenswaarden** Dit product bevat titaniumdioxide in een niet-respirabele vorm. Het is niet waarschijnlijk dat inademing van titaniumdioxide plaatsvindt als gevolg van blootstelling aan dit product. Dit product bevat kristallijne silica (kwarts) in een niet-inadembare vorm. Inademing van kristallijn silica is onwaarschijnlijk bij blootstelling aan dit product.

| Naam van chemische stof            | Europese Unie                | België                                                         | Luxemburg |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Kwarts<br>14808-60-7               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> ; | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>C | -         |
| Cristoballiet<br>14464-46-1        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> ; | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>C                               | -         |
| Titaandioxide<br>13463-67-7        | -                            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                      | -         |
| Kaoline<br>1332-58-7               | -                            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                       | -         |
| Cristoballiet<br>14464-46-1        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> ; | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>C                               | -         |
| kwarts fijne fractie<br>14808-60-7 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> ; | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>C | -         |

### Biologische grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties.

**Afgeleide dosis zonder effect** Geen informatie beschikbaar

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Datum van herziening 23-apr-2025

Herziene versie nummer: 2.07

(DNEL)

| Afgeleide dosis zonder effect (DNEL)                       |                     |                                      |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Kwarts (14808-60-7)                                        |                     |                                      |                   |
| Bisfenol A diglycidylether (1675-54-3)                     |                     |                                      |                   |
| Type                                                       | Blootstellingsroute | Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) | Veiligheidsfactor |
| werknemer<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten  | Inademing           | 12.25 mg/m <sup>3</sup>              |                   |
| werknemer<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Inademing           | 12.25 mg/m <sup>3</sup>              |                   |
| werknemer<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten  | Dermaal             | 8.33 mg/kg lg/dag                    |                   |
| werknemer<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Dermaal             | 8.33 mg/kg lg/dag                    |                   |

| Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and [2-{2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy} methyl]oxirane and [2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane (--) |                     |                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Type                                                                                                                                                                                                       | Blootstellingsroute | Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) | Veiligheidsfactor |
| werknemer<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten                                                                                                                                                  | Inademing           | 29,39 mg/m <sup>3</sup>              |                   |
| werknemer<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten                                                                                                                                                  | Dermaal             | 104,15 mg/kg lg/dag                  |                   |

| Titaandioxide (13463-67-7)                           |                     |                                      |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Type                                                 | Blootstellingsroute | Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) | Veiligheidsfactor |
| werknemer<br>Langdurig<br>Lokale gezondheidseffecten | Inademing           | 10 mg/m <sup>3</sup>                 |                   |

| Benzylalcohol (100-51-6)                                   |                     |                                      |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Type                                                       | Blootstellingsroute | Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) | Veiligheidsfactor |
| werknemer<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten  | Inademing           | 22 mg/m <sup>3</sup>                 |                   |
| werknemer<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Inademing           | 110 mg/m <sup>3</sup>                |                   |
| werknemer<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten  | Dermaal             | 8 mg/kg lg/dag                       |                   |
| werknemer<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Dermaal             | 40 mg/kg lg/dag                      |                   |

| Afgeleide dosis zonder effect (DNEL)   |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|
| Bisfenol A diglycidylether (1675-54-3) |  |  |  |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

Datum van herziening 23-apr-2025

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Herziene versie nummer: 2.07

| Type                                                       | Blootstellingsroute | Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) | Veiligheidsfactor |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Consument<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten  | Dermaal             | 3.571 mg/kg lg/dag                   |                   |
| Consument<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Dermaal             | 3.571 mg/kg lg/dag                   |                   |
| Consument<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten  | Oraal               | 0.75 mg/kg lg/dag                    |                   |
| Consument<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Dermaal             | 0.75 mg/kg lg/dag                    |                   |

## Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and [2-{2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy} methyl]oxirane and [2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane (--)

| Type                                                      | Blootstellingsroute | Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) | Veiligheidsfactor |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Consument<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten | Inademing           | 8,7 mg/m <sup>3</sup>                |                   |
| Consument<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten | Dermaal             | 62,5 mg/kg lg/dag                    |                   |
| Consument<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten | Oraal               | 6,25 mg/kg lg/dag                    |                   |

## Titaandioxide (13463-67-7)

| Type                                                      | Blootstellingsroute | Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) | Veiligheidsfactor |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Consument<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten | Oraal               | 700 mg/kg lg/dag                     |                   |

## Benzylalcohol (100-51-6)

| Type                                                       | Blootstellingsroute | Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) | Veiligheidsfactor |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Consument<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten  | Inademing           | 5.4 mg/m <sup>3</sup>                |                   |
| Consument<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Inademing           | 27 mg/m <sup>3</sup>                 |                   |
| Consument<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten  | Dermaal             | 4 mg/kg lg/dag                       |                   |
| Consument<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Dermaal             | 20 mg/kg lg/dag                      |                   |
| Consument<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten  | Oraal               | 4 mg/kg lg/dag                       |                   |
| Consument<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Oraal               | 20 mg/kg lg/dag                      |                   |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

Datum van herziening 23-apr-2025

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Herziene versie nummer: 2.07

## kwarts fijne fractie (14808-60-7)

Voorspelde geen  
effect-concentratie (PNEC)

### Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

#### Bisfenol A diglycidylether (1675-54-3)

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Milieucompartiment                | Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) |
| Zoetwater                         | 0.006 mg/l                                 |
| Zeewater                          | 0.001 mg/l                                 |
| Afvalwaterbehandelingsinstallatie | 10 mg/l                                    |
| Zoetwatersediment                 | 0.996 mg/kg droog gewicht                  |
| Zeewatersediment                  | 0.1 mg/kg droog gewicht                    |
| Bodem                             | 0.196 mg/kg droog gewicht                  |

#### Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and [2-{2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy} methyl]oxirane and [2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane (--)

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Milieucompartiment                | Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) |
| Zoetwater                         | 0,003 mg/l                                 |
| Zoetwater - intermitterend        | 0,025 mg/l                                 |
| Afvalwaterbehandelingsinstallatie | 10 mg/l                                    |
| Zeewater                          | 0 mg/l                                     |
| Zoetwatersediment                 | 0,294 mg/kg droog gewicht                  |
| Zeewatersediment                  | 0,029 mg/kg droog gewicht                  |
| Bodem                             | 0,237 mg/kg droog gewicht                  |

#### Cristoballiet (14464-46-1)

#### Titaandioxide (13463-67-7)

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Milieucompartiment                                    | Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) |
| Zeewater                                              | 0.0184 mg/l                                |
| Zoetwatersediment                                     | 1000 mg/kg                                 |
| Zoetwater                                             | 0.184 mg/l                                 |
| Zeewatersediment                                      | 100 mg/kg                                  |
| Bodem                                                 | 100 mg/kg                                  |
| Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | 100 mg/l                                   |
| Zoetwater - intermitterend                            | 0.193 mg/l                                 |

#### Benzylalcohol (100-51-6)

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Milieucompartiment                                    | Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) |
| Zoetwater                                             | 1 mg/l                                     |
| Zeewater                                              | 0.1 mg/l                                   |
| Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | 39 mg/l                                    |
| Zoetwatersediment                                     | 5.27 mg/kg droog gewicht                   |
| Zeewatersediment                                      | 0.527 mg/kg droog gewicht                  |
| Bodem                                                 | 0.456 mg/kg droog gewicht                  |
| Zoetwater - intermitterend                            | 2,3 mg/l                                   |

## kwarts fijne fractie (14808-60-7)

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Technische beheersmaatregelen** Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen / het gezicht** Veiligheidsbril met zij-afscherming (of stofbril) dragen. Oogbescherming moet voldoen aan norm EN 166

**Bescherming van de handen** Draag geschikte handschoenen. Aanbevolen gebruik: Nitrilrubber. Butylrubber. Dikte van de handschoenen > 0.7mm. De penetratie tijd van het genoemde handschoenmateriaal

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

Datum van herziening 23-apr-2025

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Herziene versie nummer: 2.07

## Huid- en lichaamsbescherming

### Bescherming van de ademhalingswegen

### Aanbevolen filtertype:

is groter dan 480 min. Ervoor zorgen dat de doorbraaktijd van het handschoenmateriaal niet wordt overschreden. Handschoenleverancier raadplegen voor informatie over doorbraaktijd voor specifieke handschoenen. Ongeschikte materiaal voor handschoenen: Wegwerphandschoenen. leder. Handschoenen moeten voldoen aan norm EN 374  
Draag geschikte beschermende kleding.  
Tijdens de bespuiting een geschikte adembescherming dragen. Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.  
Ademhalingsbescherming dragen die voldoet aan EN 140 met filtertype A/P2 of beter. Filter voor organische gassen en dampen conform EN 14387.

**Beheersing van milieublootstelling** Ongecontroleerde afvoer van het product naar het milieu vermijden.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Fysische toestand | Vloeistof    |
| Versijningsvorm   | Pasta        |
| Kleur             | Zilver Grijs |
| Geur              | Eigenschap.  |

#### Eigenschap

#### Smelt- / vriespunt

#### Beginkookpunt en kooktraject

#### Ontvlambaarheid

#### Ontvlambaarheidsgrens in lucht

##### Bovenste ontvlambaarheids- of explosiegrens

##### Onderste ontvlambaarheids- of explosiegrens

#### Vlampunt

#### Zelfontbrandingstemperatuur

#### Ontledingstemperatuur

#### pH

#### pH (als waterige oplossing)

#### Kinematische viscositeit

#### Dynamische viscositeit

#### Oplosbaarheid in water

#### Oplosbaarheid

#### Verdelingscoëfficiënt

#### Dampspanning

#### Relatieve dichtheid

##### Bulkdichtheid

##### Dichtheid Vloeistof

#### Relatieve dampdichtheid

#### Deeltjeseigenschappen

##### Deeltjesgrootte

##### Deeltjesgrootteverdeling

#### Waarden

Geen gegevens beschikbaar

> 200 °C

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

> 130 °C

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Niet mengbaar met water.

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

1.7 - 1.8

Geen gegevens beschikbaar

1.7 - 1.8 g/cm<sup>3</sup>

Geen gegevens beschikbaar

Geen informatie beschikbaar

Geen informatie beschikbaar

#### Opmerkingen • Methode

Onbekend

CC (closed cup)  
Niet van toepassing

Niet van toepassing. Stof/mengsel is  
apolair/aprotisch.

### 9.2. Overige informatie

#### Gehalte vaste stof (%)

Geen informatie beschikbaar

#### VOS-gehalte

Geen gegevens beschikbaar

#### 9.2.1. Informatie over fysische gevarenklassen

Niet van toepassing

#### 9.2.2. Overige veiligheidskenmerken

Geen informatie beschikbaar

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Datum van herziening 23-apr-2025

Herziene versie nummer: 2.07

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Reactiviteit Stabiel onder aanbevolen opslagomstandigheden.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden.

### Explosiegegevens

Gevoeligheid voor mechanische schok Geen.

Gevoeligheid voor statische ontleding Geen.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties Geen bij normale verwerking.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden Geen bekend op basis van verstrekte informatie.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Chemisch op elkaar inwerkende materialen Sterke zuren. Sterke basen. Sterk oxiderende middelen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over de gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten

#### Productinformatie

Inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Contact met de ogen Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Contact met de huid Veroorzaakt huidirritatie. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Inslikken Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Symptomen Jeuk. Huiduitslag. Netelroos.

#### Acute toxiciteit

#### Numerieke maten van toxiciteit

De volgende ATE-waarden zijn berekend voor het mengsel

ATEmix (oraal) >2000 mg/kg

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

Datum van herziening 23-apr-2025

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Herziene versie nummer: 2.07

ATEmix (dermaal) >2000 mg/kg  
ATEmix (inademing-gas) >20000 ppm  
ATEmix (inademing-stof/nevel) >5 mg/l  
ATEmix (inademing-damp) >20 mg/l

## Gegevens over de bestanddelen

| Naam van chemische stof                                                                                                                                                                                             | Oraal LD50                             | Dermaal LD50                                     | Inademing LC50                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kwarts                                                                                                                                                                                                              | >2000 mg/kg (Rattus)                   | -                                                | -                                        |
| Bisfenol A diglycidylether                                                                                                                                                                                          | =11300 µL/kg (Rattus)                  | LD50 >2000 mg/Kg (Rattus)                        | -                                        |
| Reaction mass of<br>2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and<br>[2-({<br>2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy} methyl)oxirane and<br>[2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane | LD50 > 5000 mg/kg (rattus)<br>OECD 401 | LD50 > 2000 mg/kg (rattus)<br>OECD Guideline 402 | -                                        |
| Titaandioxide                                                                                                                                                                                                       | >10000 mg/kg (Rattus)                  | LD50 > 5000 mg/Kg                                | = 5.09 mg/L ( Rattus ) 4 h               |
| Glycidyl 4-tert-butylphenyl ether                                                                                                                                                                                   | >2000 mg/Kg (Rattus)<br>(OECD 425)     | > 2000 mg/kg ( Rattus )<br>(OECD 402)            | -                                        |
| Benzylalcohol                                                                                                                                                                                                       | LD50 = 1620 mg/kg (Rattus)             | > 2 g/kg (Oryctolagus cuniculus)                 | >4.17 mg/L (Rattus) 4 h<br>(OECD TG 403) |
| kwarts fijne fractie                                                                                                                                                                                                | >2000 mg/kg (Rattus)                   | -                                                | -                                        |

## Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

**Huidcorrosie/-irritatie** Veroorzaakt huidirritatie.

| Titaandioxide (13463-67-7)                          |         |                     |                  |                    |                 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Methode                                             | Soorten | Blootstellingsroute | Effectieve dosis | Blootstellingsduur | Resultaten      |
| OESE-test nr. 404: Acute dermaal irritatie/corrosie | Konijn  | Dermaal             |                  |                    | Niet irriterend |

## kwarts fijne fractie (14808-60-7)

**Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

| Titaandioxide (13463-67-7)                      |         |                     |                  |                    |                 |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Methode                                         | Soorten | Blootstellingsroute | Effectieve dosis | Blootstellingsduur | Resultaten      |
| OESE-test nr. 405: Acute oogirritatie/-corrosie | Konijn  | Ogen                |                  |                    | Niet irriterend |

**Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid** Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

| Titaandioxide (13463-67-7)                    |         |                     |                 |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------|
| Glycidyl 4-tert-butylphenyl ether (3101-60-8) |         |                     |                 |
| Methode                                       | Soorten | Blootstellingsroute | Resultaten      |
| OESO-tetrachtsnoer 429: Huidsensibilisatie    | Muis    | Dermaal             | Sensibiliserend |

**Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

Datum van herziening 23-apr-2025

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Herziene versie nummer: 2.07

## Kankerverwekkendheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| Naam van chemische stof | Europese Unie |
|-------------------------|---------------|
| Titaandioxide           | Carc. 2       |

## Voortplantingstoxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## STOT - bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## STOT - bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### 11.2.1. Hormoonverstorende eigenschappen

#### Hormoonverstorende eigenschappen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### 11.2.2. Overige informatie

#### Andere schadelijke effecten

Geen informatie beschikbaar.

#### Opmerking:

Dit product maakt deel uit van een kit Raadpleeg ook het veiligheidsinformatieblad van de andere component(en) van de kit

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

#### Ecotoxiciteit

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

| Naam van chemische stof                                                                                                                       | Algen/aquatisc<br>e planten                                                        | Vis                                                     | Toxiciteit voor<br>micro-organis<br>men | Crustacea                                                | M-Factor | M-factor<br>(langetermijn) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| Bisfenol A<br>diglycidylether<br>1675-54-3                                                                                                    | EC50 (72h) = 9.4<br>mg/L<br>(Scenedesmus<br>capricornutum)<br>EPA-660/3-75-0<br>09 | 1.5 mg/l 96Hr<br>(Oncorhynchus<br>mykiss)<br>(OECD 203) | -                                       | LD50 (48h) =2.7<br>mg/L (Daphnia<br>magna)<br>(OECD 202) |          |                            |
| Reaction mass of<br>2,2'-(methylenebis(4,1-<br>phenyleneoxymethylen<br>e))dioxirane and [2-({<br>2-[4-(oxiran-2-ylmethox<br>y)benzyl]phenoxy} | EC50 (72h) = 1.8<br>mg/l                                                           | LC50 (96h) =<br>2.54 mg/l                               | -                                       | EC50 (48h) =<br>2.55 mg/l<br>(Daphnia<br>magna)          |          |                            |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

Datum van herziening 23-apr-2025

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Herziene versie nummer: 2.07

|                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                                                                      |                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| methyl)oxirane and [2,2'-(methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene))dioxirane -- |                                                                  |                                                   |                                                                                                      |                                      |  |  |
| Titaandioxide 13463-67-7                                                       | LC50 (96h) >10000 mg/l (Cyprinodon variegatus) OECD 203          | -                                                 | -                                                                                                    | -                                    |  |  |
| Glycidyl 4-tert-butylphenyl ether 3101-60-8                                    | -                                                                | LC50: =7.5mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)         | -                                                                                                    | -                                    |  |  |
| Benzylalcohol 100-51-6                                                         | EC 50 (72h) = 700 mg/L (Pseudokirchnerella subcapitata) OECD 201 | LC50 96 h = 460 mg/L (Pimephales promelas static) | EC50 = 50 mg/L 5 min<br>EC50 = 63.7 mg/L 15 min<br>EC50 = 63.7 mg/L 5 min<br>EC50 = 71.4 mg/L 30 min | EC50 48 h = 230 mg/L (Daphnia magna) |  |  |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid Geen informatie beschikbaar.

| Kwarts (14808-60-7)                                                                                                                                              |                    |          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------|
| Benzylalcohol (100-51-6)                                                                                                                                         |                    |          |                                    |
| Methode                                                                                                                                                          | Blootstellingsduur | Waarde   | Resultaten                         |
| OESE-test nr. Gemakkelijke biologische afbreekbaarheid: Test m.b.t. langzaam afnemen van DOC (Dissolved Organic Carbon: opgelost organische koolstof) (TG 301 A) | 21 dagen           | 95 - 97% | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar |

## 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie

### Gegevens over de bestanddelen

| Naam van chemische stof                                                                                                                                                                                 | Verdelingscoëfficiënt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Bisfenol A diglycidylether                                                                                                                                                                              | 3.78                  |
| Reaction mass of 2,2'-(methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene))dioxirane and [2-({ 2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy} methyl)oxirane and [2,2'-(methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene))dioxirane | 3.6                   |
| Glycidyl 4-tert-butylphenyl ether                                                                                                                                                                       | 3.59                  |
| Benzylalcohol                                                                                                                                                                                           | 1.05                  |

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit in de bodem Geen informatie beschikbaar.

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT- en zPzB-beoordeling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| Naam van chemische stof    | PBT- en zPzB-beoordeling |
|----------------------------|--------------------------|
| Bisfenol A diglycidylether | Geen PBT/zPzB            |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

Datum van herziening 23-apr-2025

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Herziene versie nummer: 2.07

|                                                                                                                                                                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Reaction mass of<br>2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and [2-({<br>2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy} methyl)oxirane and<br>[2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane | Geen PBT/zPzB |
| Titaandioxide                                                                                                                                                                                                    | Geen PBT/zPzB |
| Glycidyl 4-tert-butylphenyl ether                                                                                                                                                                                | Geen PBT/zPzB |
| Benzylalcohol                                                                                                                                                                                                    | Geen PBT/zPzB |

## 12.6. Hormoonverstorende eigenschappen

**Hormoonverstorende eigenschappen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## 12.7. Andere schadelijke effecten

**Andere schadelijke effecten PMT of zPzM** Geen informatie beschikbaar.  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

**Afval van residu/ongebruikte producten** Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke, regionale, nationale en internationale voorschriften (indien van toepassing). Niet uitgehard product moet afgevoerd worden als gevaarlijk afval.

**Verontreinigde verpakking** Hanteer verontreinigde verpakkingen op dezelfde wijze als het product zelf.

**Europese afvalcatalogus** 08 04 09\* afval van lijm en kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen  
15 01 10\*: verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

**Overige informatie** Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### Vervoer over land (ADR/RID)

14.1 UN-nummer of ID nummer Niet gereguleerd  
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Niet gereguleerd  
14.3 Transportgevarenklasse(n) Niet gereguleerd  
14.4 Verpakkingsgroep Niet gereguleerd  
14.5 Milieugevaren Niet van toepassing  
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker  
Bijzondere bepalingen Geen

### IMDG

14.1 UN-nummer of ID nummer Niet gereguleerd  
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Niet gereguleerd  
14.3 Transportgevarenklasse(n) Niet gereguleerd  
14.4 Verpakkingsgroep Niet gereguleerd

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

Datum van herziening 23-apr-2025

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Herziene versie nummer: 2.07

- 14.5 Mariene verontreiniging NP
- 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
- Bijzondere bepalingen Geen
- 14.7 Zeevervoer in bulk
- overeenkomstig IMO-instrumenten
- Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code Niet van toepassing

## Vervoer door de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR)

- 14.1 UN-nummer of ID nummer Niet gereguleerd
- 14.2 Juiste ladingnaam Niet gereguleerd
- overeenkomstig de modelreglementen van de VN
- 14.3 Transportgevarenklasse(n) Niet gereguleerd
- 14.4 Verpakkingsgroep Niet gereguleerd
- 14.5 Milieugevaren Niet van toepassing
- 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
- Bijzondere bepalingen Geen

## **RUBRIEK 15: Regelgeving**

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Europese Unie

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk

Controleren of er maatregelen moeten worden genomen in overeenstemming met richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jongeren op het werk.

Letten op richtlijn 92/85/EG betreffende de bescherming op het werk van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

#### REACH-verordening (EG 1907/2006) (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden)

##### **SVHC: Zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie:**

Dit product bevat geen stoffen die mogelijk zeer zorgwekkend zijn in een concentratie  $\geq 0,1\%$  (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

##### **EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Restricties voor gebruik**

Dit product bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII).

##### **Stof die aan toestemming is onderworpen volgens Bijlage XIV van REACH**

Dit product bevat geen stoffen die aan toestemming zijn onderworpen (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XIV)

##### **Meldingseisen m.b.t. export**

Dit product bevat geen stoffen die gereguleerd zijn krachtens Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemicaliën boven het niveau dat aanleiding geeft tot een etiketteringsplicht krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008. Daarom is voor dit product geen voorafgaande geïnformeerde toestemming vereist.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Datum van herziening 23-apr-2025

Herziene versie nummer: 2.07

**Verordening (EG) 2024/590 betreffende ozonlaagafbrekende stoffen**

Niet van toepassing

**Persistente organische verontreinigende stoffen**

Niet van toepassing

**VERORDENING (EU) 2019/1148 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven**

Niet van toepassing

## Nationale regelgeving

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is gedaan door de betreffende Reach registranten voor de stoffen >10tpj, er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor dit mengsel

## **RUBRIEK 16: Overige informatie**

### Een verklarende lijst van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad gebruikt worden

#### **Volledige tekst van alle gevaren- en/of voorzorgsmaatregelen waarnaar wordt verwezen in secties 2-15**

EUH205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken

H302 - Schadelijk bij inslikken

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

#### **Noten betreffende de identificatie, indeling en etikettering van stoffen**

Noot V - Als de stof in de handel wordt gebracht in de vorm van vezels (met diameter < 3 µm, lengte > 5 µm en dimensieverhouding ≥ 3:1), in de vorm van deeltjes van de stof die aan de vezelcriteria van de WHO voldoen, in de vorm van deeltjes met gemodificeerde oppervlaktechemie, moeten hun gevaarlijke eigenschappen worden geëvalueerd overeenkomstig titel II van deze verordening om te beoordelen of een hogere categorie (kankerverwekkendheid categorie 1B of 1A) en/of aanvullende blootstellingsroutes (oraal of via de huid) moeten worden toegepast

Noot W - Er is vastgesteld dat de kankerverwekkendheid van deze stof ontstaat wanneer inhaleerbaar stof wordt ingeademd in hoeveelheden die leiden tot een aanzienlijke aantasting van de mechanismen in de longen die verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van deeltjes. Deze noot is bedoeld om de specifieke toxiciteit van de stof te beschrijven en vormt geen criterium voor indeling in de zin van deze verordening

#### **Noten betreffende de indeling en etikettering van mengsels**

Noot 10 - De indeling als kankerverwekkende stof bij inademing is alleen van toepassing op mengsels in de vorm van poeder dat 1% of meer titaandioxide in de vorm van of ingekapseld in deeltjes met een aerodynamische diameter ≤10 µm bevat

SVHC: Zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie:

PBT: Persistente, bioaccumulerende en toxische (PBT) stoffen

zPzB: Zeer persistente en zeer bioaccumulerende (zPzB) stoffen

STOT RE: Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde blootstelling

STOT SE: Specifieke doelorgaantoxiciteit - Eenmalige blootstelling

EWC: Europese afvalcatalogus

LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Europese overeenkomst betreffende het internationale transport van gevaarlijke goederen over de weg

IATA: Internationale associatie voor luchttransport

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG: Internationale maritieme gevaarlijke goederen

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

Datum van herziening 23-apr-2025

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Herziene versie nummer: 2.07

## Legenda RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|               |                                              |      |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| TWA           | TWA (tijdgewogen gemiddelde)                 | STEL | STEL (Short term exposure limit; grenswaarde voor kortdurende blootstelling) |
| AGW           | Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling | BGW  | Biologische grenswaarde                                                      |
| Plafondwaarde | Maximale grenswaarde                         | Sk*  | Aanduiding m.b.t. huid                                                       |

| Indelingsprocedure                                           |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] | Gebruikte methode |
| Acute oraal toxiciteit                                       | Rekenmethode      |
| Acute dermaal toxiciteit                                     | Rekenmethode      |
| Acute toxiciteit bij inademen - gas                          | Rekenmethode      |
| Acute toxiciteit bij inademen- damp                          | Rekenmethode      |
| Acute toxiciteit bij inademen - stof/nevel                   | Rekenmethode      |
| Huidcorrosie/-irritatie                                      | Rekenmethode      |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                               | Rekenmethode      |
| Sensibilisatie van de luchtwegen                             | Rekenmethode      |
| Huidsensibilisatie                                           | Rekenmethode      |
| Mutageniteit                                                 | Rekenmethode      |
| Kankerverwekkendheid                                         | Rekenmethode      |
| Voortplantingstoxiciteit                                     | Rekenmethode      |
| STOT - bij eenmalige blootstelling                           | Rekenmethode      |
| STOT - bij herhaalde blootstelling                           | Rekenmethode      |
| Chronische aquatische toxiciteit                             | Rekenmethode      |
| Acute aquatische toxiciteit                                  | Rekenmethode      |
| Gevaar bij inademing                                         | Rekenmethode      |
| Ozon                                                         | Rekenmethode      |

## Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen die gebruikt zijn voor het samenstellen van het veiligheidsinformatieblad

Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA)

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) Comité risicobeoordeling (ECHA\_RAC)

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (ECHA\_API)

Environmental Protection Agency

AEGL(s) (Acute Exposure Guideline Level(s); richtwaarden voor acute blootstelling)

Internationale uniforme database met informatie over chemische stoffen (IUCLID)

Nationaal Instituut voor Technologie en Evaluatie (NITE)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

Publicaties over milieu, gezondheid en veiligheid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Programma voor chemische stoffen met een hoog productievolume van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Screening Information Data Set van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**Opgesteld door** Product Veiligheid en Regulatory Affairs

**Datum van herziening** 23-apr-2025

**Opmerking bij revisie** veiligheidsinformatieblad-rubrieken bijgewerkt: 2 3 8 9 13 15 16

**Trainingsadvies** Indien wordt gewerkt met schadelijke stoffen is regelmatige training van de operators wettelijk verplicht

**Nadere informatie** Geen informatie beschikbaar

## Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878, en Verordening (EG) nr. 1272/2008

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren,

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVERGRIJS PART

A

Vervangt datum 10-mrt-2025

Datum van herziening 23-apr-2025

Herziene versie nummer: 2.07

---

gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**