



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig de eisen van: Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EG) nr. 1272/2008

**BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART B**

**Datum van herziening** 31-mrt-2025

**Vervangt datum** 16-jan-2024

**Herziene versie nummer:** 3.04

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

**Productnaam** BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART B

### Overige middelen ter identificatie

**Pure stof/mengsel** Mengsel

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Aanbevolen gebruik** Chemisch verhardingsmiddel.

**Ontraden gebruik** Onbekend.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijfsnaam

Bostik GmbH  
Industriestrasse 3 – 11  
33829 Borgholzhausen, Germany  
Tel: +49 (0) 5425 / 801 0  
Fax: +49 (0) 5425 / 801 140  
**E-mailadres**

SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

**Telefoonnummer voor noodgevallen**

**Europa** 112  
**België** +32 (9) 255 1717 (9-17h)  
Belgisch Antigifcentrum: +32 (0) 70 24 52 45  
**Luxemburg** Antigifcentrum: + 352 8002 5500

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Huidcorrosie             | Categorie 1 Subcategorie B - (H314) |
| Ernstige oogbeschadiging | Categorie 1 - (H318)                |
| Huidsensibilisatie       | Categorie 1 - (H317)                |

### 2.2. Etiketteringselementen

Bevat Vetzuren, C18-onverzadigd, dimeren, polymere reactieproducten met tallolievetzuren en triethyleentetramine; 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine; Benzylalcohol; 3-Aminopropyltriethoxysilaan

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART

B

Vervangt datum 16-jan-2024

Datum van herziening 31-mrt-2025

Herziene versie nummer: 3.04



## Signaalwoord

Gevaar

## Gevarenaanduidingen

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

## Voorzorgsmaatregelen - EG (§ 28, 1272/2008)

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden

P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

P260 - Nevel/damp/spuitnevel niet inademen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding en oog-/gelaatsbescherming dragen

P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

P405 - Achter slot bewaren

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie

## Aanvullende informatie

Dit product vereist kinderveilige sluitingen als het aan het grote publiek wordt geleverd. Dit product vereist tastbare gevarenaanduidingen als het aan het grote publiek wordt geleverd. Dit product maakt deel uit van een kit. Raadpleeg ook het veiligheidsinformatieblad van de andere component(en) van de kit.

## 2.3. Andere gevaren

Dit product bevat kristallijne silica (kwarts) in een niet-inadembare vorm. Inademing van kristallijn silica is onwaarschijnlijk bij blootstelling aan dit product.

## PBT & vPvB

De bestanddelen in deze formulering voldoen niet aan de criteria voor indeling als PBT of zPzB.

## Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2 Mengsels

| Naam van chemische stof | Gewichts % | REACH-registratienummer | EG Nr. (EU Catalogusnummer) | Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] | Specifieke concentratielimit (Specific Concentration Limit; SCL) | M-Factor | M-factor (langeter mijn) | Opmerkingen |
|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------|
| Kwarts                  | 40 - <80   | [5]                     | 238-878-4                   | [B]                                                          | -                                                                | -        | -                        | -           |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART

Datum van herziening 31-mrt-2025

B

Vervangt datum 16-jan-2024

Herziene versie nummer: 3.04

|                                                                                                                                                     |            |                       |                             |                                                                                                                                                                   |                               |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| 14808-60-7<br>Vetzuren,<br>C18-onverzadigd,<br>dimeren, polymere<br>reactieproducten met<br>tallolietzuren en<br>triethyleentetramine<br>68082-29-1 | 10 - <20   | [7]                   | -                           | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Skin Sens. 1 (H317)                                                                                                | -                             | - | - | - |
| 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine<br>2855-13-2                                                                                           | 10 - <20   | 01-2119514687-32-XXXX | 220-666-8<br>(612-067-00-9) | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)                                                                          | Skin Sens. 1A ::<br>C>=0.001% | - | - | - |
| Benzylalcohol<br>100-51-6                                                                                                                           | 1 - <5     | 01-2119492630-38-XXXX | 202-859-9<br>(603-057-00-5) | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1B (H317)                                                                                                | -                             | - | - | - |
| 3-Aminopropyltriethoxysilaan<br>919-30-2                                                                                                            | 1 - <2.5   | 01-2119480479-24-XXXX | 213-048-4<br>(612-108-00-0) | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)                                                                           | -                             | - | - | - |
| Benzyltrimethylamine<br>103-83-3                                                                                                                    | 0.1 - <1   | 01-2119529232-48-XXXX | 203-149-1<br>(612-074-00-7) | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)<br>Flam. Liq. 3 (H226) | -                             | - | - | - |
| kwarts fijne fractie<br>14808-60-7                                                                                                                  | 0.1 - <0.5 | [5]                   | 238-878-4                   | STOT RE 1 (H372)                                                                                                                                                  | -                             | - | - | - |

**OPMERKING [5]** - Deze stof is vrijgesteld van registratie overeenkomstig de bepalingen van artikel 2, lid 7, onder a), en bijlage V bij REACH

**OPMERKING [7]** - Er is geen registratienummer toegekend aan deze stof, omdat het een polymeer is die vrijgesteld is van registratie overeenkomstig de bepalingen van Artikel 2(9) van REACH. Alle monomeren of andere stoffen in het polymeer zijn geregistreerd of vrijgesteld van registratie

**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]** - Opmerkingen

**[B]** - Stof met een door de Europese Gemeenschap vastgestelde grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling

**Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H- en EUH-zinnen**

## Schatting van Acute Toxiciteit

Als er geen gegevens over LD50/LC50 beschikbaar zijn of als deze niet overeenkomen met de indelingscategorie, wordt de toepasselijke omrekeningswaarde uit CLP-bijlage I, tabel 3.1.2 gebruikt om de acute toxiciteitschatting (ATEmix) te berekenen voor indeling van een mengsel op basis van zijn bestanddelen

| Naam van chemische stof                      | EG Nr. (EU Catalogusnummer) | CAS-nr.    | Oraal LD50 mg/kg | Dermaal LD50 mg/kg | Inademing LC50 - 4 uur - stof/nevel - mg/l | Inademing LC50 - 4 uur - damp - mg/l | Inademing LC50 - 4 uur - gas - ppm |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Kwarts                                       | 238-878-4                   | 14808-60-7 | -                | -                  | -                                          | -                                    | -                                  |
| 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine | 220-666-8<br>(612-067-00-9) | 2855-13-2  | 1030 +           | -                  | -                                          | -                                    | -                                  |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART

Datum van herziening 31-mrt-2025

B

Vervangt datum 16-jan-2024

Herziene versie nummer: 3.04

| Naam van chemische stof      | EG Nr. (EU Catalogusnummer) | CAS-nr.    | Oraal LD50 mg/kg | Dermaal LD50 mg/kg | Inademing LC50 - 4 uur - stof/nevel - mg/l | Inademing LC50 - 4 uur - damp - mg/l | Inademing LC50 - 4 uur - gas - ppm |
|------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Benzylalcohol                | 202-859-9 (603-057-00-5)    | 100-51-6   | 1200             | -                  | -                                          | -                                    | -                                  |
| 3-Aminopropyltriethoxysilaan | 213-048-4 (612-108-00-0)    | 919-30-2   | 1490             | -                  | -                                          | -                                    | -                                  |
| Benzyltrimethylamine         | 203-149-1 (612-074-00-7)    | 103-83-3   | 579              | 1655.02            | 0.501                                      | 2.0626                               | -                                  |
| kwarts fijne fractie         | 238-878-4                   | 14808-60-7 | -                | -                  | -                                          | -                                    | -                                  |

Dit product bevat geen stoffen die mogelijk zeer zorgwekkend zijn in een concentratie  $\geq 0,1\%$  (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.                                                      |
| <b>Inademing</b>                                            | NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden.                      |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen. Een oogarts raadplegen.                                 |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.                                                                      |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. De mond spoelen. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Onmiddellijk een arts raadplegen.                                                                      |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Persoonlijke beschermende kleding dragen (zie Rubriek 8). Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Direct contact met de huid vermijden. Bescherming gebruiken bij het geven van mond-op-mondbeademing. |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Symptomen</b>                  | Brandend gevoel. Jeuk. Huiduitslag. Netelroos. |
| <b>Effecten van blootstelling</b> | Geen informatie beschikbaar.                   |

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opmerkingen voor artsen</b> | Product is een corrosief materiaal. Het gebruik van maagspoeling of braken is gecontra-indiceerd. Mogelijke perforatie van maag of slokdarm moeten worden onderzocht. Geen chemische tegengiften geven. Verstikking door stembandoedeem kan optreden. Aanzienlijke verlaging van de bloeddruk kan optreden met vochtige reutelende ademhaling, schuimig sputum en hoge polsdruk. Kan bij gevoelige personen sensibilisatie veroorzaken. De symptomen behandelen. |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART

B

Vervangt datum 16-jan-2024

Datum van herziening 31-mrt-2025

Herziene versie nummer: 3.04

## 5.1. Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen** Waterspray, kooldioxide (CO<sub>2</sub>), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim.

**Ongeschikte blusmiddelen** Krachtige waterstraal.

## 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

**Specifieke gevaren die veroorzaakt worden door de chemische stof** Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gasen en dampen.

**Gevaarlijke verbrandingsproducten** Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>). Ammoniak. Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>).

## 5.3. Advies voor brandweerlieden

**Speciale beschermde uitrusting en voorzorgsmaatregelen voor brandweerlieden** Indien nodig onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen voor brandbestrijding.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** Let op! Corrosief materiaal. Damp of nevel niet inademen. Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

**Overige informatie** Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in Rubriek 7 en 8 vermeld staan.

**Voor de hulpdiensten** Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

**Milieuvorzorgsmaatregelen** Niet in de bodem/ondergrond terecht laten komen. Voorkomen dat product in afvoer komt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Methoden voor insluiting** Niet-brandbaar materiaal zoals vermiculiet, zand of aarde gebruiken om product te absorberen en over te brengen naar een container voor latere verwijdering.

**Reinigingsmethoden** Mechanisch oppakken en in geschikte containers plaatsen voor verwijdering.

**Voorkoming van secundaire gevaren** Verontreinigde objecten en gebieden grondig reinigen overeenkomstig de milieuriichtlijnen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

**Verwijzing naar andere rubrieken** Zie Rubriek 8 voor meer informatie. Zie Rubriek 13 voor meer informatie.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Advies over het veilig hanteren van de stof of het preparaat** Zorgen voor voldoende ventilatie. Damp of nevel niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Dit product maakt deel uit van een kit. Raadpleeg ook het veiligheidsinformatieblad van de andere component(en) van de kit.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART

B

Vervangt datum 16-jan-2024

Datum van herziening 31-mrt-2025

Herziene versie nummer: 3.04

**Instructies voor algemene hygiëne** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Handschoenen wassen vóór pauzes en onmiddellijk na hantering van het product. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Opslagomstandigheden** Tegen vocht beschermen. In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

**Aanbevolen opslagtemperatuur** Bewaren bij temperaturen tussen 5 en 35 °C.

## 7.3. Specifiek eindgebruik

**Specifieke toepassing(en)**

Chemisch verhardingsmiddel.

**Risicobeheersmaatregelen (RBM)** De vereiste informatie staat vermeld in het Veiligheidsinformatieblad.

**Overige informatie** Technisch informatieblad in acht nemen.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

**Blootstellingsgrenswaarden** Kleine hoeveelheden ethanol (CAS 64-17-5) worden gevormd door de hydrolyse en vrijgezet tijdens uitharding Dit product bevat kristallijne silica (kwarts) in een niet-inadembare vorm. Inademing van kristallijn silica is onwaarschijnlijk bij blootstelling aan dit product

| Naam van chemische stof            | Europese Unie                | België                                                         | Luxemburg |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Kwarts<br>14808-60-7               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> ; | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>C | -         |
| Ethanol<br>64-17-5                 | -                            | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup>                   | -         |
| kwarts fijne fractie<br>14808-60-7 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> ; | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>C | -         |

### Biologische grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties.

**Afgeleide dosis zonder effect (DNEL)** Geen informatie beschikbaar

### Afgeleide dosis zonder effect (DNEL)

#### Kwarts (14808-60-7)

#### 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine (2855-13-2)

| Type      | Blootstellingsroute | Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) | Veiligheidsfactor |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| werknemer | Inademing           | 0.073 mg/m <sup>3</sup>              |                   |

#### Benzylalcohol (100-51-6)

| Type      | Blootstellingsroute | Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) | Veiligheidsfactor |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| werknemer | Inademing           | 22 mg/m <sup>3</sup>                 |                   |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART

Datum van herziening 31-mrt-2025

B

Vervangt datum 16-jan-2024

Herziene versie nummer: 3.04

|                                                            |           |                       |  |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--|
| Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten               |           |                       |  |
| werknemer<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Inademing | 110 mg/m <sup>3</sup> |  |
| werknemer<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten  | Dermaal   | 8 mg/kg lg/dag        |  |
| werknemer<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Dermaal   | 40 mg/kg lg/dag       |  |

| 3-Aminopropyltriethoxysilaan (919-30-2)                    |                     |                                      |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Type                                                       | Blootstellingsroute | Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) | Veiligheidsfactor |
| werknemer<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten  | Inademing           | 59 mg/m <sup>3</sup>                 |                   |
| werknemer<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Inademing           | 59 mg/m <sup>3</sup>                 |                   |
| werknemer<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten  | Dermaal             | 8.3 mg/kg lg/dag                     |                   |
| werknemer<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Dermaal             | 8.3 mg/kg lg/dag                     |                   |

| Afgeleide dosis zonder effect (DNEL)                       |                     |                                      |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Benzylalcohol (100-51-6)                                   |                     |                                      |                   |
| Type                                                       | Blootstellingsroute | Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) | Veiligheidsfactor |
| Consument<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten  | Inademing           | 5.4 mg/m <sup>3</sup>                |                   |
| Consument<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Inademing           | 27 mg/m <sup>3</sup>                 |                   |
| Consument<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten  | Dermaal             | 4 mg/kg lg/dag                       |                   |
| Consument<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Dermaal             | 20 mg/kg lg/dag                      |                   |
| Consument<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten  | Oraal               | 4 mg/kg lg/dag                       |                   |
| Consument<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Oraal               | 20 mg/kg lg/dag                      |                   |

| 3-Aminopropyltriethoxysilaan (919-30-2)                   |                     |                                      |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Type                                                      | Blootstellingsroute | Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) | Veiligheidsfactor |
| Consument<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten | Inademing           | 17 mg/m <sup>3</sup>                 |                   |
| Consument                                                 | Inademing           | 17.4 mg/m <sup>3</sup>               |                   |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART

Datum van herziening 31-mrt-2025

B

Vervangt datum 16-jan-2024

Herziene versie nummer: 3.04

|                                                            |         |                |  |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------|--|
| Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten              |         |                |  |
| Consument<br>Langdurig<br>Systemische gezondheidseffecten  | Dermaal | 5 mg/kg lg/dag |  |
| Consument<br>Kortdurend<br>Systemische gezondheidseffecten | Dermaal | 5 mg/kg lg/dag |  |

## kwarts fijne fractie (14808-60-7)

Voorspelde geen  
effect-concentratie (PNEC)

### Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

#### 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine (2855-13-2)

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Milieucompartiment | Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) |
| Zoetwater          | 0.094 mg/l                                 |
| Zeewater           | 0.0094 mg/l                                |

#### Benzylalcohol (100-51-6)

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Milieucompartiment                                    | Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) |
| Zoetwater                                             | 1 mg/l                                     |
| Zeewater                                              | 0.1 mg/l                                   |
| Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | 39 mg/l                                    |
| Zoetwatersediment                                     | 5.27 mg/kg droog gewicht                   |
| Zeewatersediment                                      | 0.527 mg/kg droog gewicht                  |
| Bodem                                                 | 0.456 mg/kg droog gewicht                  |
| Zoetwater - intermitterend                            | 2,3 mg/l                                   |

#### 3-Aminopropyltriethoxysilaan (919-30-2)

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Milieucompartiment | Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) |
| Zoetwater          | 0.33 mg/l                                  |
| Zeewater           | 0.033 mg/l                                 |

## kwarts fijne fractie (14808-60-7)

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Technische beheersmaatregelen** Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.

#### Persoonlijke

##### beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen / het gezicht** Veiligheidsbril met zij-afscherming (of stofbril) dragen. Chemische veiligheidsbril en gezichtsscherm dragen wanneer contact met ogen en gezicht mogelijk is door spatten of spuiten van product. Oogbescherming moet voldoen aan norm EN 166

**Bescherming van de handen** Draag geschikte handschoenen. Aanbevolen gebruik: Nitrilrubber. Butylrubber. Dikte van de handschoenen > 0.7mm. Ervoor zorgen dat de doorbraaktijd van het handschoenmateriaal niet wordt overschreden. Handschoenleverancier raadplegen voor informatie over doorbraaktijd voor specifieke handschoenen. De penetratie tijd van het genoemde handschoenmateriaal is groter dan 240 min. Ongeschikte materiaal voor handschoenen: leder. Wegwerphandschoenen. Handschoenen moeten voldoen aan norm EN 374

**Huid- en lichaamsbescherming** Geschikte beschermende kleding.

**Bescherming van de ademhalingswegen** Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Tijdens de bespuiting een geschikte adembescherming dragen.

**Aanbevolen filtertype:** Ademhalingsbescherming dragen die voldoet aan EN 140 met filtertype A/P2 of beter. Filter voor organische gassen en dampen conform EN 14387.

**Beheersing van milieublootstelling** Ongecontroleerde afvoer van het product naar het milieu vermijden.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART

B

Vervangt datum 16-jan-2024

Datum van herziening 31-mrt-2025

Herziene versie nummer: 3.04

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Fysische toestand  | Vloeistof |
| Verschijsningsvorm | Viskeus   |
| Kleur              | Beige Wit |
| Geur               | Amine.    |

| Eigenschap                                  | Waarden                     | Opmerkingen • Methode                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Smelt- / vriespunt                          | Geen gegevens beschikbaar   |                                            |
| Beginkookpunt en kooktraject                | > 200 °C                    |                                            |
| Ontvlambaarheid                             | Geen gegevens beschikbaar   |                                            |
| Ontvlambaarheidsgrens in lucht              |                             | Onbekend                                   |
| Bovenste ontvlambaarheids- of explosiegrens | Geen gegevens beschikbaar   |                                            |
| Onderste ontvlambaarheids- of explosiegrens | Geen gegevens beschikbaar   |                                            |
| Vlampunt                                    | > 100 °C                    | CC (closed cup)                            |
| Zelfontbrandingstemperatuur                 | Geen gegevens beschikbaar   | Niet van toepassing                        |
| Ontledingstemperatuur                       |                             | Onbekend                                   |
| pH                                          | Geen gegevens beschikbaar   | Niet van toepassing. Onoplosbaar in water. |
| pH (als waterige oplossing)                 | Geen gegevens beschikbaar   |                                            |
| Kinematische viscositeit                    | Geen gegevens beschikbaar   |                                            |
| Dynamische viscositeit                      | Geen gegevens beschikbaar   |                                            |
| Oplosbaarheid in water                      | Niet mengbaar met water.    |                                            |
| Oplosbaarheid                               | Geen gegevens beschikbaar   |                                            |
| Verdelingscoëfficiënt                       | Geen gegevens beschikbaar   |                                            |
| Dampspanning                                | Geen gegevens beschikbaar   |                                            |
| Relatieve dichtheid                         | ca. 1.6                     |                                            |
| Bulkdichtheid                               | Geen gegevens beschikbaar   |                                            |
| Dichtheid                                   | 1.5 - 1.7 g/cm <sup>3</sup> |                                            |
| Relatieve dampdichtheid                     | Geen gegevens beschikbaar   | Onbekend                                   |
| Deeltjeseigenschappen                       |                             |                                            |
| Deeltjesgrootte                             | Geen informatie beschikbaar |                                            |
| Deeltjesgrootteverdeling                    | Geen informatie beschikbaar |                                            |

### 9.2. Overige informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Gehalte vaste stof (%) | Geen informatie beschikbaar |
| VOS-gehalte            | Geen gegevens beschikbaar   |

#### 9.2.1. Informatie over fysische gevarenklassen

Niet van toepassing

#### 9.2.2. Overige veiligheidskenmerken

Geen informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Reactiviteit | Stabiel onder aanbevolen opslagomstandigheden. |
|--------------|------------------------------------------------|

### 10.2. Chemische stabiliteit

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Stabiliteit | Stabiel onder normale omstandigheden. |
|-------------|---------------------------------------|

### Explosiegegevens

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Gevoeligheid voor | Geen. |
|-------------------|-------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART

B

Vervangt datum 16-jan-2024

Datum van herziening 31-mrt-2025

Herziene versie nummer: 3.04

mechanische schok  
Gevoeligheid voor statische  
ontlading Geen.

## 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties Geen bij normale verwerking.

## 10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden Blootstelling aan lucht of vocht gedurende lange periodes.

## 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Chemisch op elkaar inwerkende materialen Zuren. Basen. Oxidatiemiddel.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten Stabiel onder aanbevolen opslagomstandigheden.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over de gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten

##### Productinformatie

**Inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Contact met de ogen** Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt brandwonden.

**Contact met de huid** Veroorzaakt ernstige brandwonden. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

**Inslikken** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

**Symptomen** Huiduitslag. Netelroos. Kan blindheid veroorzaken.

#### Acute toxiciteit

##### Numerieke maten van toxiciteit

##### De volgende ATE-waarden zijn berekend voor het mengsel

ATEmix (oraal) 5,495.90 mg/kg  
ATEmix (dermaal) >2000 mg/kg  
ATEmix (inademing-gas) >20000 ppm  
ATEmix (inademing-stof/nevel) 52.20 mg/l  
ATEmix (inademing-damp) 214.90 mg/l

##### Gegevens over de bestanddelen

| Naam van chemische stof                      | Oraal LD50           | Dermaal LD50         | Inademing LC50 |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Kwarts                                       | >2000 mg/kg (Rattus) | -                    | -              |
| Vetzuren, C18-onverzadigd, dimeren, polymere | -                    | > 2000 mg/kg ( Rat ) | -              |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART

Datum van herziening 31-mrt-2025

B

Vervangt datum 16-jan-2024

Herziene versie nummer: 3.04

|                                                               |                                                                                                          |                                                                           |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| reactieproducten met tallolievetzuren en triethyleentetramine |                                                                                                          |                                                                           |                                                     |
| 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine                  | =1040 mg/kg (Rattus)                                                                                     | LD50 > 2000 mg/kg (Rattus) OECD 402                                       | > 5.01501 mg/L ( Rat ) 4 h<br>1.07 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Benzylalcohol                                                 | LD50 = 1620 mg/kg (Rattus)                                                                               | > 2 g/kg (Oryctolagus cuniculus)                                          | >4.17 mg/L (Rattus) 4 h (OECD TG 403)               |
| 3-Aminopropyltriethoxysilaan                                  | LD50 = 1490 mg/kg (Rattus, female) EPA OTS 798.1175<br>LD50 = 2690 mg/kg (Rattus, male) EPA OTS 798.1175 | LD50 = 4076 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) EPA OTS 798.1100                | LC50 >144 mg/L (6h) Rattus (Vapour)                 |
| Benzyl dimethylamine                                          | =579 mg/kg (Rattus)                                                                                      | = 1.66 mL/kg (Oryctolagus cuniculus) = 1660 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) | LC50 (4h) =2.052 mg/L (Rattus)                      |
| kwarts fijne fractie                                          | >2000 mg/kg (Rattus)                                                                                     | -                                                                         | -                                                   |

## Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

**Huidcorrosie/-irritatie** Veroorzaakt ernstige brandwonden.

**Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt brandwonden.

**Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid** Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

**Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Voortplantingstoxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT - bij eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT - bij herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### 11.2.1. Hormoonverstorende eigenschappen

**Hormoonverstorende eigenschappen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### 11.2.2. Overige informatie

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART

Datum van herziening 31-mrt-2025

B

Vervangt datum 16-jan-2024

Herziene versie nummer: 3.04

Andere schadelijke effecten Geen informatie beschikbaar.

Opmerking: Dit product maakt deel uit van een kit Raadpleeg ook het veiligheidsinformatieblad van de andere component(en) van de kit

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

#### Ecotoxiciteit

| Naam van chemische stof                                                                                               | Algen/aquatische planten                                                 | Vis                                                    | Toxiciteit voor micro-organismen                                                                     | Crustacea                                                                     | M-Factor | M-factor (langetermijn) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Vetzuren, C18-onverzadigd, dimeren, polymere reactieproducten met tallolievetzuren en triethyleentetramine 68082-29-1 | -                                                                        | LC50: =7.07mg/L (96h, Danio rerio)                     | -                                                                                                    | -                                                                             |          |                         |
| 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine 2855-13-2                                                                | EC50: =37mg/L (72h, Desmodemus subspicatus)                              | LC50: =110mg/L (96h, Leuciscus idus)                   | -                                                                                                    | EC50: =42mg/L (24h, Daphnia magna) EC50: 14.6 - 21.5mg/L (48h, Daphnia magna) |          |                         |
| Benzylalcohol 100-51-6                                                                                                | EC 50 (72h) = 700 mg/L (Pseudokirchnerella subcapitata) OECD 201         | LC50 96 h = 460 mg/L (Pimephales promelas static)      | EC50 = 50 mg/L 5 min<br>EC50 = 63.7 mg/L 15 min<br>EC50 = 63.7 mg/L 5 min<br>EC50 = 71.4 mg/L 30 min | EC50 48 h = 230 mg/L (Daphnia magna)                                          |          |                         |
| 3-Aminopropyltriethoxysilaan 919-30-2                                                                                 | EC50 (72h) >1000 mg/L Green algae (desmodemus subspicatus) (OECD TG 201) | LC50 (96h) >934 mg/L (Brachydanio rerio) (OECD TG 203) | -                                                                                                    | EC50 (48h) =331 mg/L Daphnia magna (OECD TG 202)                              |          |                         |
| Benzyltrimethylamine 103-83-3                                                                                         | -                                                                        | LC50: 35.8 - 39.9mg/L (96h, Pimephales promelas)       | -                                                                                                    | -                                                                             |          |                         |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid Geen informatie beschikbaar.

| Kwarts (14808-60-7)                                                                                                                                              |                    |          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------|
| Benzylalcohol (100-51-6)                                                                                                                                         |                    |          |                                    |
| Methode                                                                                                                                                          | Blootstellingsduur | Waarde   | Resultaten                         |
| OESE-test nr. Gemakkelijke biologische afbreekbaarheid: Test m.b.t. langzaam afnemen van DOC (Dissolved Organic Carbon: opgelost organische koolstof) (TG 301 A) | 21 dagen           | 95 - 97% | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART

B

Vervangt datum 16-jan-2024

Datum van herziening 31-mrt-2025

Herziene versie nummer: 3.04

## 12.3. Bioaccumulatie

### Bioaccumulatie

#### Gegevens over de bestanddelen

| Naam van chemische stof                      | Verdelingscoëfficiënt |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine | 0.99                  |
| Benzylalcohol                                | 1.05                  |
| 3-Aminopropyltriethoxysilaan                 | 1.7                   |
| Benzyl dimethylamine                         | 1.98                  |

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit in de bodem Geen informatie beschikbaar.

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT- en zPzB-beoordeling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| Naam van chemische stof                                                                                    | PBT- en zPzB-beoordeling |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Vetzuren, C18-onverzadigd, dimeren, polymere reactieproducten met tallolievetzuren en triethyleentetramine | Geen PBT/zPzB            |
| 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine                                                               | Geen PBT/zPzB            |
| Benzylalcohol                                                                                              | Geen PBT/zPzB            |
| 3-Aminopropyltriethoxysilaan                                                                               | Geen PBT/zPzB            |
| Benzyl dimethylamine                                                                                       | Geen PBT/zPzB            |

## 12.6. Hormoonverstorende eigenschappen

Hormoonverstorende eigenschappen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten PMT of zPzM Geen informatie beschikbaar.  
Het product bevat een of meerdere stoffen die ingedeeld zijn als PMT of zPzM.

| Naam van chemische stof                      | PMT and vPvM assessment |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine | PMT                     |

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte producten Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke, regionale, nationale en internationale voorschriften (indien van toepassing). Niet uitgehard product moet afgevoerd worden als gevaarlijk afval.

Verontreinigde verpakking Hanteer verontreinigde verpakkingen op dezelfde wijze als het product zelf.

Europese afvalcatalogus 08 04 09\* afval van lijm en kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen  
15 01 10\*: verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

Overige informatie Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART  
B

Vervangt datum 16-jan-2024

Datum van herziening 31-mrt-2025

Herziene versie nummer: 3.04

waarvoor het product werd gebruikt.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### Vervoer over land (ADR/RID)

|                                                                     |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer of ID nummer                                         | UN2735                                                                                                                               |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | Aminen, vloeibaar, bijtend, n.e.g. (3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 3-Aminopropyltriethoxysilaan)                      |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                      | 8                                                                                                                                    |
| Etiketten                                                           | 8                                                                                                                                    |
| 14.4 Verpakkingsgroep                                               | III                                                                                                                                  |
| Beschrijving                                                        | UN2735, Aminen, vloeibaar, bijtend, n.e.g. (3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 3-Aminopropyltriethoxysilaan), 8, III, (E) |
| 14.5 Milieugevaren                                                  | Nee                                                                                                                                  |
| 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                        |                                                                                                                                      |
| Bijzondere bepalingen                                               | 274                                                                                                                                  |
| Classificatiecode                                                   | C7                                                                                                                                   |
| Code voor tunnelbeperking                                           | (E)                                                                                                                                  |
| Beperkte hoeveelheid (Limited quantity; LQ)                         | 5 L                                                                                                                                  |
| ADR gevaar-ID (Kemmler-code)                                        | 80                                                                                                                                   |

### IMDG

|                                                                     |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer of ID nummer                                         | UN2735                                                                                                                          |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | Aminen, vloeibaar, bijtend, n.e.g. (3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 3-Aminopropyltriethoxysilaan)                 |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                      | 8                                                                                                                               |
| 14.4 Verpakkingsgroep                                               | III                                                                                                                             |
| Beschrijving                                                        | UN2735, Aminen, vloeibaar, bijtend, n.e.g. (3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 3-Aminopropyltriethoxysilaan), 8, III |
| 14.5 Mariene verontreiniging                                        | NP                                                                                                                              |
| 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                        |                                                                                                                                 |
| Bijzondere bepalingen                                               | 223, 274                                                                                                                        |
| Beperkte hoeveelheid (Limited quantity; LQ)                         | 5 L                                                                                                                             |
| EmS-nr.                                                             | F-A, S-B                                                                                                                        |
| 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten             |                                                                                                                                 |
| Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code | Niet van toepassing                                                                                                             |

### Vervoer door de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                                                     |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer of ID nummer                                         | UN2735                                                                                                                          |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | Aminen, vloeibaar, bijtend, n.e.g. (3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 3-Aminopropyltriethoxysilaan)                 |
| 14.3 Transportgevarenklasse(n)                                      | 8                                                                                                                               |
| 14.4 Verpakkingsgroep                                               | III                                                                                                                             |
| Beschrijving                                                        | UN2735, Aminen, vloeibaar, bijtend, n.e.g. (3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 3-Aminopropyltriethoxysilaan), 8, III |
| 14.5 Milieugevaren                                                  | Nee                                                                                                                             |
| 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                        |                                                                                                                                 |
| Bijzondere bepalingen                                               | A3, A803                                                                                                                        |
| Beperkte hoeveelheid (Limited quantity; LQ)                         | 1 L                                                                                                                             |
| ERG-code                                                            | 8L                                                                                                                              |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART  
B

Vervangt datum 16-jan-2024

Datum van herziening 31-mrt-2025

Herziene versie nummer: 3.04

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Europese Unie

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk

Controleren of er maatregelen moeten worden genomen in overeenstemming met richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jongeren op het werk.

Letten op richtlijn 92/85/EG betreffende de bescherming op het werk van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

**REACH-verordening (EG 1907/2006) (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden)**

#### **SVHC: Zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie:**

Dit product bevat geen stoffen die mogelijk zeer zorgwekkend zijn in een concentratie  $\geq 0,1\%$  (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

#### **EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Restricties voor gebruik**

Dit product bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII).

#### **Stof die aan toestemming is onderworpen volgens Bijlage XIV van REACH**

Dit product bevat geen stoffen die aan toestemming zijn onderworpen (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XIV)

#### **Meldingseisen m.b.t. export**

Dit product bevat geen stoffen die gereguleerd zijn krachtens Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemicaliën boven het niveau dat aanleiding geeft tot een etiketteringsplicht krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008. Daarom is voor dit product geen voorafgaande geïnformeerde toestemming vereist.

#### **Verordening (EG) 2024/590 betreffende ozonlaagafbrekende stoffen**

Niet van toepassing

#### **Persistente organische verontreinigende stoffen**

Niet van toepassing

#### **VERORDENING (EU) 2019/1148 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven**

Niet van toepassing

#### **Nationale regelgeving**

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is gedaan door de betreffende Reach registranten voor de stoffen  $>10\text{tpj}$ , er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor dit mengsel

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART

Datum van herziening 31-mrt-2025

B

Vervangt datum 16-jan-2024

Herziene versie nummer: 3.04

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Een verklarende lijst van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad gebruikt worden

#### Volledige tekst van alle gevaren- en/of voorzorgsmaatregelen waarnaar wordt verwezen in secties 2-15

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp

H302 - Schadelijk bij inslikken

H312 - Schadelijk bij contact met de huid

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H331 - Giftig bij inademing

H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

SVHC: Zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie:

PBT: Persistente, bioaccumulerende en toxische (PBT) stoffen

zPzB: Zeer persistente en zeer bioaccumulerende (zPzB) stoffen

STOT RE: Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde blootstelling

STOT SE: Specifieke doelorgaantoxiciteit - Eenmalige blootstelling

EWC: Europese afvalcatalogus

LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Europese overeenkomst betreffende het internationale transport van gevaarlijke goederen over de weg

IATA: Internationale associatie voor luchttransport

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG: Internationale maritieme gevaarlijke goederen

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

#### Legenda RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|               |                                              |      |                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| TWA           | TWA (tijdgewogen gemiddelde)                 | STEL | STEL (Short term exposure limit; grenswaarde voor kortdurende blootstelling) |
| AGW           | Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling | BGW  | Biologische grenswaarde                                                      |
| Plafondwaarde | Maximale grenswaarde                         | Sk*  | Aanduiding m.b.t. huid                                                       |

| Indelingsprocedure                                           |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] | Gebruikte methode |
| Acute oraal toxiciteit                                       | Rekenmethode      |
| Acute dermaal toxiciteit                                     | Rekenmethode      |
| Acute toxiciteit bij inademen - gas                          | Rekenmethode      |
| Acute toxiciteit bij inademen - damp                         | Rekenmethode      |
| Acute toxiciteit bij inademen - stof/nevel                   | Rekenmethode      |
| Huidcorrosie/-irritatie                                      | Rekenmethode      |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                               | Rekenmethode      |
| Sensibilisatie van de luchtwegen                             | Rekenmethode      |
| Huidsensibilisatie                                           | Rekenmethode      |
| Mutageniteit                                                 | Rekenmethode      |
| Kankerverwekkendheid                                         | Rekenmethode      |
| Voortplantingstoxiciteit                                     | Rekenmethode      |
| STOT - bij eenmalige blootstelling                           | Rekenmethode      |
| STOT - bij herhaalde blootstelling                           | Rekenmethode      |
| Chronische aquatische toxiciteit                             | Rekenmethode      |
| Acute aquatische toxiciteit                                  | Rekenmethode      |
| Gevaar bij inademing                                         | Rekenmethode      |
| Ozon                                                         | Rekenmethode      |

#### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen die gebruikt zijn voor het samenstellen van het

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

BOSTIK ARDACOLOR XTREM EASY SILVER GREY - PART

B

Vervangt datum 16-jan-2024

Datum van herziening 31-mrt-2025

Herziene versie nummer: 3.04

## veiligheidsinformatieblad

Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA)

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) Comité risicobeoordeling (ECHA\_RAC)

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (ECHA\_API)

Environmental Protection Agency

AEGL(s) (Acute Exposure Guideline Level(s); richtwaarden voor acute blootstelling)

Internationale uniforme database met informatie over chemische stoffen (IUCLID)

Nationaal Instituut voor Technologie en Evaluatie (NITE)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

Publicaties over milieu, gezondheid en veiligheid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Programma voor chemische stoffen met een hoog productievolume van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Screening Information Data Set van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opgesteld door</b>        | Product Veiligheid en Regulatory Affairs                                                                  |
| <b>Datum van herziening</b>  | 31-mrt-2025                                                                                               |
| <b>Opmerking bij revisie</b> | veiligheidsinformatieblad-rubrieken bijgewerkt: 2 3 8 9 13 15 16                                          |
| <b>Trainingsadvies</b>       | Indien wordt gewerkt met schadelijke stoffen is regelmatige training van de operators wettelijk verplicht |
| <b>Nadere informatie</b>     | Geen informatie beschikbaar                                                                               |

## Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878, en Verordening (EG) nr. 1272/2008

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**