



DÉCLARATION DE PERFORMANCES

BOSTIK S545 BAIN CUISINE TOUS SUPPORTS GRIS ANTHRACITE

Numéro 53001366-1501

Numéro de révision

2

1. Code d'identification unique du produit type:

Mastics pour éléments de façade Mastics pour vitrage Mastics sanitaires

2. Usage(s) prévu(s):

3. Fabricant:.

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
Tel: + 31 162 491 000
www.bostik.com

4. Mandataire:

Sans objet

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:.

système 3 pour la réaction au feu

6. :

6a) Norme harmonisée:

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASS 20 LM)

EN 15651-2: G-CC (CLASS 20 LM)

EN 15651-3: S (CLASS XS2)

Organisme(s) notifié(s):

NB 1213: SKZ - Testing GmbH, Germany

6b) Document d'évaluation européen:

Évaluation technique européenne:

Sans objet

Organisme d'évaluation technique:

Sans objet

Organisme(s) notifié(s):

Sans objet

7. Performances déclarées:

Conditionnement:

Méthode A

Support:

Mortier M2 sans primaire Verre sans primaire Aluminium anodisé sans primaire

EN 15651-1: 2012

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	NPD: No Performance Determined / performance non déterminée
Résistance au coulage (EN ISO 7390)	≤ 3 mm
Perte volume (EN ISO 10563)	≤ 10 %
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau (23°C) (EN ISO 10590)	NF: No Failure / pas de rupture

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

BOSTIK S545 BAIN CUISINE TOUS SUPPORTS GRIS ANTHRACITE

Numéro

53001366-1501

Module secant at - 30 °C	= < 0,9 MPa
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C (EN ISO 8340)	NF: No Failure / pas de rupture
Durabilité (EN 15651-1, 2, 3 & 4, §5)	Passe

Conditionnement: Méthode A
Support: Mortier M2 sans primaire Verre sans primaire Aluminium anodisé sans primaire
EN 15651-2: 2012

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	NPD: No Performance Determined / performance non déterminée
Perte volume (EN ISO 10563)	≤ 10 %
Resistance au coulage (EN ISO 7390)	≤ 3 mm
Propriétés d'adhésivité/cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle (EN ISO 11431)	NF: No Failure / pas de rupture
Elastic recovery (EN ISO 7389 at an elongation of 60%)	≥ 60 %
Module secant at - 30 °C	= < 0,9 MPa
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C (EN ISO 8340)	NF: No Failure / pas de rupture
Durabilité (EN 15651-1, 2, 3 & 4, §5)	Passe

Conditionnement: Méthode A
Support: Verre sans primaire Aluminium anodisé sans primaire
EN 15651-3: 2012

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	NPD: No Performance Determined / performance non déterminée
Resistance au coulage (EN ISO 7390)	≤ 3 mm
Perte volume (EN ISO 10563)	≤ 20 %
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau (23°C) (EN ISO 10590)	NF: No Failure / pas de rupture
Micro-organismes - Intensité de croissance (ISO 846)	3
Durabilité (EN 15651-1, 2, 3 & 4, §5)	Passe

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:.

Sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

[nom] *Vincent Imbos*
Managing Director Bostik Benelux
Business Director Bostik C&C Northern Europe

À [lieu de délivrance]., le [date de délivrance]

Oosterhout, the Netherlands 04-mars-2023