



DÉCLARATION DE PERFORMANCES

BOSTIK P352 SEAL'N'FLEX MULTI-USAGE BEIGE

No 17001021-1502

Numéro de révision

1

1. Code d'identification unique du produit type:

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM, EN 15651-4: F-EXT-INT-CC 25HM

2. Usage(s) prévu(s):

Mastics pour éléments de façade. Mastics pour chemins piétonniers. pour application intérieure et extérieure. (destiné pour l'usage en zones de climat froid).

3. Fabricant:.

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes
FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 00 90 00
www.bostik.com

4. Mandataire:

Sans objet

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:.

Système 3

6. :

6a) Norme harmonisée:

EN 15651-1, EN 15651-4

Organisme(s) notifié(s):

NB 1213: SKZ - Testing GmbH, Germany

6b) Document d'évaluation européen:

Évaluation technique européenne:

Sans objet

Organisme d'évaluation technique:

Sans objet

Organisme(s) notifié(s):

Sans objet

7. Performances déclarées:

Conditionnement:

Méthode B

Support:

Mortier M2 sans primaire Aluminium anodisé sans primaire

EN 15651-1: 2012

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu (EN 13501-1)	Class E
Dégagement de substances dangereuses	NPD: No Performance Determined / performance non déterminée See SDS
Resistance au coulage (EN ISO 7390)	≤ 3 mm
Perte volume (EN ISO 10563)	≤ 10 %

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

BOSTIK P352 SEAL'N'FLEX MULTI-USAGE BEIGE

No

17001021-1502

Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau (23°C) (EN ISO 10590)	NF: No Failure / pas de rupture
Tensile properties at - 30 °C (EN ISO 8339)	NR: Not required / pas requis
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C (EN ISO 8340)	NF: No Failure / pas de rupture
Durabilité (EN 15651-1, 2, 3 & 4, §5)	Passe

Conditionnement: Méthode B
Support: Mortier M2 avec primaire

EN 15651-4: 2012

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu (EN 13501-1)	Class E
Dégagement de substances dangereuses	NPD: No Performance Determined / performance non déterminée See SDS
Propriété de déformation sous traction maintenue (EN ISO 8340)	NF: No Failure / pas de rupture
Perte volume (EN ISO 10563)	≤ 10 %
Résistance à la déchirure (EN ISO 8340)	NF: No Failure / pas de rupture
Adhesion/Elongation (ISO 10590): after 28 d immersion in water	NF: No Failure / pas de rupture
Adhesion/Elongation (ISO 10590): after 28 d immersion in salt water (EN ISO 10590)	NF: No Failure / pas de rupture
Tensile properties at - 30 °C (EN ISO 8339)	NR: Not required / pas requis
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C (EN ISO 8340)	NF: No Failure / pas de rupture
Durabilité (EN 15651-1, 2, 3 & 4, §5)	Passe

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:.

Sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Philippe THEPOT
D.G.A. Bostik SA

À [lieu de délivrance], le [date de délivrance]

Paris 09-mai-2020