



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

La présente fiche de données de sécurité a été éditée conformément aux exigences de :  
Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008

**BOSTIK S765 SILICONE PREMIUM N TRSP GRIS**  
Remplace la version : 01-juil.-2022

Date de révision 01-juil.-2022  
Numéro de révision 1

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit BOSTIK S765 SILICONE PREMIUM N TRSP GRIS  
Substance pure/mélange Mélange

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Produit d'étanchéité.  
Utilisations déconseillées Aucun(e) connu(e).

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Nom de la société

Bostik B.V.  
Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
The Netherlands  
Tel: + 31 162 491 000

Adresse e-mail SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Europe 112  
Belgique +32 (9) 255 1717 (9-17h)  
Centre Antipoisons Belge: +35 (0) 70 245 245

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) n° 1272/2008

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Toxicité aquatique chronique | Catégorie 3 - (H412) |
|------------------------------|----------------------|

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Mentions de danger

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

#### Mentions de danger spécifiques de l'UE

EUH208 - Contient 3-Aminopropyltriéthoxysilane & 2-Octyl-2H-isothiazole-3-one [OIT]. Peut produire une réaction allergique

#### Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement

P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée

### 2.3. Autres dangers

De petites quantités de 2-Pentanone oxime (CAS 623-40-5) sont formées par hydrolyse et dégagées lors du durcissement.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

**BOSTIK S765 SILICONE PREMIUM N TRSP GRIS**  
Remplace la version : 01-juil.-2022

Date de révision 01-juil.-2022  
Numéro de révision 1

Nocif pour les organismes aquatiques. De petites quantités de méthanol (CAS 67-56-1) sont formées par hydrolyse et relarguées lors du durcissement. De petites quantités de Éthanol (CAS 64-17-5) sont formées par hydrolyse et dégagées lors du durcissement.

## PBT & vPvB

Ce mélange contient des substances considérées comme persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT). Ce mélange contient des substances considérées comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1 Substances

Sans objet

### 3.2 Mélanges

| Nom chimique                                                         | EC No.    | CAS No.    | Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                   | Limite de concentration spécifique (LCS) | Facteur M | Facteur M (long terme) | Numéro d'enregistrement REACH |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|
| Silice<br>5 - <10 %                                                  | 231-545-4 | 7631-86-9  | [B]                                                                                                                                                                                         | -                                        | -         | -                      | 01-2119379499-16-XXXX         |
| 2-Pentandione,<br>O,O',O''-(methylsilyldi-<br>yl)trioxime<br>1- <5 % | 484-460-1 | 37859-55-5 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                                                                  | -                                        | -         | -                      | 01-2120004323-76-XXXX         |
| 3-Aminopropyltriéthoxysilane<br>0.1 - <1 %                           | 213-048-4 | 919-30-2   | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Acute Tox. 4 (H302)                                                                                                     | -                                        | -         | -                      | 01-2119480479-24-XXXX         |
| Octaméthylcyclotétrasiloxane<br>0.01 - <0.1 %                        | 209-136-7 | 556-67-2   | Repr. 2 (H361f)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>Flam. Liq. 3 (H226)<br>[G]                                                                                                                   | -                                        | -         | 10                     | 01-2119529238-36-XXXX         |
| 2-Octyl-2H-isothiazole-3-one [OIT]<br>0.0015 - <0.01 %               | 247-761-7 | 26530-20-1 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Skin Sens. 1A ::<br>C>=0.0015%           | 100       | 100                    | -                             |

Des contaminants atmosphériques se forment lorsque la substance ou le mélange sont utilisés de la façon prévue

| Nom chimique                  | EC No     | % massique | Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]                                                    | Limite de concentration spécifique (LCS)            | Facteur M | Facteur M (long terme) | Numéro d'enregistrement REACH |
|-------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|
| 2-Pentanone oxime<br>623-40-5 | 484-470-6 | 1- <2.5    | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                       | -                                                   | -         | -                      | 01-2119980079-27-XXXX         |
| Éthanol<br>64-17-5            | 200-578-6 | 1- <2.5    | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                   | -                                                   | -         | -                      | 01-2119457610-43-XXXX         |
| Méthanol<br>67-56-1           | 200-659-6 | 1- <2.5    | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | STOT SE 1 ::<br>C>=10%<br>STOT SE 2 ::<br>3%<=C<10% | -         | -                      | 01-2119392409-28-XXXX         |

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK S765 SILICONE PREMIUM N TRSP GRIS  
Remplace la version : 01-juil.-2022

Date de révision 01-juil.-2022  
Numéro de révision 1

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] - Notes

[B] - Substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail

## Estimation de la toxicité aiguë

Si les données DL50/CL50 ne sont pas disponibles ou ne correspondent pas à la catégorie de classification, la valeur de conversion appropriée de l'annexe I du CLP, tableau 3.1.2, est utilisée pour calculer l'estimation de la toxicité aiguë (ATEmix) pour classer un mélange en fonction de ses composants

| Nom chimique                                       | EC No     | CAS No     | DL50 par voie orale mg/kg | DL50 par voie cutanée mg/kg | Inhalation, CL50 - 4 heures - poussières/brouillard - mg/L | Inhalation, CL50 - 4 heures - vapeurs - mg/L | Inhalation, CL50 - 4 heures - gaz - ppm |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Silice                                             | 231-545-4 | 7631-86-9  | -                         | -                           | -                                                          | -                                            | -                                       |
| 2-Pentandione, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime | 484-460-1 | 37859-55-5 | 1234                      | -                           | -                                                          | -                                            | -                                       |
| 3-Aminopropyltriéthoxysilane                       | 213-048-4 | 919-30-2   | 1490                      | -                           | -                                                          | -                                            | -                                       |
| Octaméthylcyclotétrasiloxane                       | 209-136-7 | 556-67-2   | -                         | -                           | -                                                          | -                                            | -                                       |
| 2-Octyl-2H-isothiazole-3-one [OIT]                 | 247-761-7 | 26530-20-1 | 125 <sup>+</sup>          | 311 <sup>+</sup>            | 0.27 <sup>+</sup>                                          | 0.27 <sup>+</sup>                            | 0.27 <sup>+</sup>                       |

Ce produit ne contient aucune substance répertoriée dans la liste candidate des substances très préoccupantes à une concentration  $\geq 0,1\%$  (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », article 59)

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>    | Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.                                              |
| <b>Inhalation</b>           | Transporter la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.                                                                                                                 |
| <b>Contact oculaire</b>     | Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Après le rinçage initial, retirer les éventuelles lentilles de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un ophtalmologue. |
| <b>Contact avec la peau</b> | En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, consulter un médecin. Laver la peau avec de l'eau et du savon.                                                                                  |
| <b>Ingestion</b>            | Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. Rincer abondamment la bouche avec de l'eau. Boire 1 ou 2 verres d'eau. NE PAS faire vomir.                                         |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Symptômes</b> | Aucun(e) connu(e). |
|------------------|--------------------|

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Note au médecin</b> | Traiter les symptômes. |
|------------------------|------------------------|

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK S765 SILICONE PREMIUM N TRSP GRIS  
Remplace la version : 01-juil.-2022

Date de révision 01-juil.-2022  
Numéro de révision 1

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés** Jet d'eau, dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), agent chimique sec, mousse résistant aux alcools.

**Moyens d'extinction inappropriés** Jet d'eau à pleine puissance.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Dangers spécifiques dus au produit** La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants. chimique

**Produits de combustion dangereux** Oxydes de carbone. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Dioxyde de silicium. La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants et toxiques.

### 5.3. Conseils aux pompiers

**Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers** Porter un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, le cas échéant.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Précautions individuelles** Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Mettre en place une ventilation adaptée.

**Pour les secouristes** Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

**Précautions pour la protection de l'environnement** Empêcher le produit de pénétrer les égouts. Ne pas laisser pénétrer le sol/le sous-sol. Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Méthodes de confinement** Ne pas disperser le produit déversé avec un jet d'eau haute pression.

**Méthodes de nettoyage** Recueillir par des moyens mécaniques en plaçant dans des récipients adaptés à l'élimination.

**Prévention des dangers secondaires** Nettoyer les objets et les zones contaminés en respectant à la lettre les réglementations environnementales.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

**Référence à d'autres rubriques** Voir la section 8 pour plus d'informations. Voir la section 13 pour plus d'informations.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Conseils relatifs à la manipulation sans danger** Mettre en place une ventilation adaptée.

**Remarques générales en matière d'hygiène** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains avant les pauses et après le travail. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK S765 SILICONE PREMIUM N TRSP GRIS  
Remplace la version : 01-juil.-2022

Date de révision 01-juil.-2022  
Numéro de révision 1

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Conditions de conservation** Protéger de l'humidité. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

**Température de stockage recommandée** Conserver à des températures comprises entre 10 et 35 °C.

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

**Utilisation(s) particulière(s)**  
Produit d'étanchéité.

**Mesures de gestion des risques (RMM)** Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

**Autres informations** Respecter la fiche de données techniques.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

**Limites d'exposition** De petites quantités de méthanol (CAS 67-56-1) sont formées par hydrolyse et relarguées lors du durcissement De petites quantités de Éthanol (CAS 64-17-5) sont formées par hydrolyse et dégagées lors du durcissement

| Nom chimique        | Union européenne                                | Belgique                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silice<br>7631-86-9 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                      | -                                                                                                |
| Éthanol<br>64-17-5  | -                                               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup>                                                     |
| Méthanol<br>67-56-1 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>S* |

**Niveau dérivé sans effet (DNEL)** Aucune information disponible

### Niveau dérivé sans effet (DNEL)

#### 3-Aminopropyltriéthoxysilane (919-30-2)

| Type                                                            | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| travailleur<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé  | Inhalation        | 59 mg/m <sup>3</sup>            |                     |
| travailleur<br>À court terme<br>Effets systémiques sur la santé | Inhalation        | 59 mg/m <sup>3</sup>            |                     |
| travailleur<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé  | Cutané(e)         | 8.3 mg/kg pc/jour               |                     |
| travailleur<br>À court terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 8.3 mg/kg pc/jour               |                     |

#### Octaméthylcyclotétrasiloxane (556-67-2)

| Type                        | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| travailleur<br>À long terme | Inhalation        | 73 mg/m <sup>3</sup>            |                     |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

**BOSTIK S765 SILICONE PREMIUM N TRSP GRIS**  
Remplace la version : 01-juil.-2022

Date de révision 01-juil.-2022  
Numéro de révision 1

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| Effets systémiques sur la santé |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|

| Niveau dérivé sans effet (DNEL)                                   |                   |                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 3-Aminopropyltriéthoxysilane (919-30-2)                           |                   |                                 |                     |
| Type                                                              | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé  | Inhalation        | 17 mg/m <sup>3</sup>            |                     |
| Consommateurs<br>À court terme<br>Effets systémiques sur la santé | Inhalation        | 17.4 mg/m <sup>3</sup>          |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé  | Cutané(e)         | 5 mg/kg pc/jour                 |                     |
| Consommateurs<br>À court terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 5 mg/kg pc/jour                 |                     |

| Octaméthylcyclotétrasiloxane (556-67-2)                          |                   |                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Type                                                             | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Inhalation        | 13 mg/m <sup>3</sup>            |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Oral(e)           | 3.7 mg/kg pc/jour               |                     |

**Predicted No Effect Concentration (PNEC)** Aucune information disponible.

| Concentration prévisible sans effet (PNEC) |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3-Aminopropyltriéthoxysilane (919-30-2)    |                                            |
| Compartiment environnemental               | Concentration prévisible sans effet (PNEC) |
| Eau douce                                  | 0.33 mg/l                                  |
| Eau de mer                                 | 0.033 mg/l                                 |

| Octaméthylcyclotétrasiloxane (556-67-2) |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Compartiment environnemental            | Concentration prévisible sans effet (PNEC) |
| Eau douce                               | 0.0015 mg/l                                |
| Eau de mer                              | 0.00015 mg/l                               |
| Sédiments d'eau douce                   | 3 mg/kg                                    |
| Sédiments marins                        | 0.3 mg/kg                                  |
| Terrestre                               | 0.54 mg/kg                                 |
| Usine de traitement des eaux usées      | 10 mg/l                                    |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

**Contrôles techniques** Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

### Équipement de protection individuelle

- Protection des yeux/du visage** Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes étanches. Les protections oculaires doivent être conformes à la norme EN 166
- Protection des mains** Porter des gants appropriés. Utilisation recommandée : Néoprène™. Caoutchouc nitrile. Caoutchouc butyle. Épaisseur des gants > 0.7mm. Le temps de protection mentionné pour le type de gant est en général supérieur à 480 min. Vérifier que le délai de rupture du matériau des gants n'est pas dépassé. Consulter le fournisseur des gants pour plus

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK S765 SILICONE PREMIUM N TRSP GRIS  
Remplace la version : 01-juil.-2022

Date de révision 01-juil.-2022  
Numéro de révision 1

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection de la peau et du corps                              | d'informations sur le délai de rupture des gants concernés. Les gants doivent être conformes à la norme EN 374                                                                                                                                                             |
| Protection respiratoire                                        | Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.                                                                                                                                                                                                                       |
| Type de filtre recommandé :                                    | Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Porter un respirateur homologué EN 140 avec un filtre de type A/P2 ou plus efficace. Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. |
| Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement | Filtre à gaz et vapeurs organiques conforme à EN 14387. Blanc. Marron.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | Ne pas autoriser les rejets incontrôlés de produit dans l'environnement.                                                                                                                                                                                                   |

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| État physique  | Solide                        |
| Aspect         | Pâte                          |
| Couleur        | Lumière Gris                  |
| Odeur          | Caractéristique.              |
| Seuil olfactif | Aucune information disponible |

| Propriété                                             | Valeurs                                                    | Remarques • Méthode             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Point de fusion / point de congélation                | Aucune donnée disponible                                   | Aucun(e) connu(e)               |
| Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition | Aucune donnée disponible                                   | Aucun(e) connu(e)               |
| Inflammabilité                                        | Aucune donnée disponible                                   | Aucun(e) connu(e)               |
| Limites d'inflammabilité dans l'air                   |                                                            | Aucun(e) connu(e)               |
| Limites supérieures d'inflammabilité ou d'explosivité | Aucune donnée disponible                                   |                                 |
| Limites inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité | Aucune donnée disponible                                   |                                 |
| Point d'éclair                                        | > 100 °C                                                   | Aucun(e) connu(e)               |
| Température d'auto-inflammabilité                     | Aucune donnée disponible                                   | Aucun(e) connu(e)               |
| Température de décomposition                          |                                                            | Aucun(e) connu(e)               |
| pH                                                    | Aucune donnée disponible                                   | Sans objet Insoluble dans l'eau |
| pH (en solution aqueuse)                              | Aucune donnée disponible                                   | Aucun(e) connu(e)               |
| Viscosité cinématique                                 | > 21 mm²/s                                                 |                                 |
| Viscosité dynamique                                   | Aucune donnée disponible                                   |                                 |
| Hydrosolubilité                                       | Aucune donnée disponible Le produit durcit avec l'humidité | Aucun(e) connu(e)               |
| Solubilité(s)                                         | Aucune donnée disponible                                   | Aucun(e) connu(e)               |
| Coefficient de partage                                | Aucune donnée disponible                                   | Aucun(e) connu(e)               |
| Pression de vapeur                                    | Aucune donnée disponible                                   | Aucun(e) connu(e)               |
| Densité relative                                      | Aucune donnée disponible                                   | Aucun(e) connu(e)               |
| Densité apparente                                     | Aucune donnée disponible                                   |                                 |
| Densité de liquide                                    | 1.02                                                       |                                 |
| Densité de vapeur                                     | Aucune donnée disponible                                   | Aucun(e) connu(e)               |
| Caractéristiques des particules                       |                                                            |                                 |
| Granulométrie                                         | Aucune information disponible                              |                                 |
| Distribution granulométrique                          | Aucune information disponible                              |                                 |

### 9.2. Autres informations

#### Teneur en COV (%)

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique  
Sans objet

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité  
Aucune information disponible

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK S765 SILICONE PREMIUM N TRSP GRIS  
Remplace la version : 01-juil.-2022

Date de révision 01-juil.-2022  
Numéro de révision 1

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Réactivité Le produit durcit avec l'humidité.

### 10.2. Stabilité chimique

Stabilité Stable dans les conditions normales.

### Données d'explosion

Sensibilité aux impacts mécaniques Aucun(e).

Sensibilité aux décharges électrostatiques Aucun(e).

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions dangereuses Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

### 10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter Protéger de l'humidité. Exposition à l'air ou à l'humidité sur des durées prolongées. Ne pas congeler. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.

### 10.5. Matières incompatibles

Matières incompatibles Agents comburants forts.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux De petites quantités de méthanol (CAS 67-56-1) sont formées par hydrolyse et relarguées lors du durcissement. De petites quantités de Éthanol (CAS 64-17-5) sont formées par hydrolyse et dégagées lors du durcissement.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

### Informations sur les voies d'exposition probables

### Informations sur le produit

Inhalation D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Contact oculaire D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Contact avec la peau Peut provoquer une sensibilisation chez les personnes sensibles.

Ingestion D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Symptômes Aucune information disponible.

### Toxicité aiguë

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

**BOSTIK S765 SILICONE PREMIUM N TRSP GRIS**  
Remplace la version : 01-juil.-2022

Date de révision 01-juil.-2022  
Numéro de révision 1

## Mesures numériques de toxicité

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH

ETAmél (voie orale) 38,749.90 mg/kg  
ETAmél (voie cutanée) 62,835.10 mg/kg

## Informations sur les composants

| Nom chimique                                        | DL50 par voie orale                                                                                | DL50, voie cutanée                                         | CL50 par inhalation               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Silice                                              | =7900 mg/kg (Rattus)                                                                               | > 5000 mg/kg (Oryctolagus cuniculus)                       | >2.2 mg/L (Rattus) 1 h            |
| 2-Pentandione, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxi me | LD50 =1234 mg/kg bw (Rattus)(OECD guideline 425)                                                   | LD50 > 2000 mg/kg (Rattus) EU Method B.3                   | -                                 |
| 3-Aminopropyltriéthoxysilane                        | LD50 = 1490 mg/kg (Rat, female) EPA OTS 798.1175<br>LD50 = 2690 mg/kg (Rat, male) EPA OTS 798.1175 | LD50 = 4076 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) EPA OTS 798.1100 | LC50 >144 mg/L (6h) Rat (Vapour)  |
| Octaméthylcyclotétrasiloxane                        | LD50 > 4800 mg/kg (Rattus) OECD 401                                                                | LD50 > 2400 mg/kg (Rattus) OECD 402                        | =36 g/m <sup>3</sup> (Rattus) 4 h |
| 2-Octyl-2H-isothiazole-3-one [OIT]                  | =125 mg/kg (Rattus)                                                                                | = 690 mg/kg (Oryctolagus cuniculus)                        | -                                 |

## Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

**Corrosion/irritation cutanée** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

2-Octyl-2H-isothiazole-3-one [OIT] (26530-20-1)

| Méthode                                                       | Espèce | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|
| OCDE, essai n° 404 : Effet irritant/corrosif aigu sur la peau | Lapin  | Cutané(e)         |               |                    | Corrosif  |

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucune classification n'est proposée du fait de résultats concluants négatifs. OCDE, essai n° 406 : Sensibilisation cutanée. Aucune réponse de sensibilisation n'a été observée. Peut provoquer une sensibilisation chez les personnes sensibles.

| Méthode                                      | Espèce | Voie d'exposition | Résultats                                          |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------|
| OCDE, essai n° 406 : Sensibilisation cutanée | Cobaye | Cutané(e)         | Aucune réponse de sensibilisation n'a été observée |

2-Octyl-2H-isothiazole-3-one [OIT] (26530-20-1)

| Méthode                                                       | Espèce | Voie d'exposition | Résultats     |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|
| OECD Test No. 429: Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay | Souris |                   | sensibilisant |

**Mutagénicité sur les cellules germinales** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK S765 SILICONE PREMIUM N TRSP GRIS  
Remplace la version : 01-juil.-2022

Date de révision 01-juil.-2022  
Numéro de révision 1

**Toxicité pour la reproduction** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| Nom chimique                | Union européenne |
|-----------------------------|------------------|
| Octaméthylcyclotérasiloxane | Repr. 2          |

**STOT - exposition unique** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**STOT - exposition répétée** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## 11.2. Informations sur d'autres dangers

### 11.2.1. Propriétés perturbatrices endocriniennes

**Propriétés perturbatrices endocriniennes** Aucune information disponible.

### 11.2.2. Autres informations

**Autres effets néfastes** Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

**Écotoxicité** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

| Nom chimique                                                     | Algues/végétaux aquatiques                                                | Poisson                                                                         | Toxicité pour les micro-organismes | Crustacés                                                        | Facteur M | Facteur M (long terme) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Silice<br>7631-86-9                                              | EC50: =440mg/L (72h, Pseudokirchneriella subcapitata)                     | LC50: =5000mg/L (96h, Brachydanio rerio)                                        | -                                  | EC50: =7600mg/L (48h, Ceriodaphnia dubia)                        |           |                        |
| 2-Pentandione, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime<br>37859-55-5 | EC50 (72h) = 88 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201           | LC50 (96h) >113 mg/L (Oncorhynchus mykiss) Static (OECD Guideline 203)          | -                                  | EC50 (48h) >100 mg/L (Daphnia magna) static (OECD guideline 202) |           |                        |
| 3-Aminopropyltriéthoxy silane<br>919-30-2                        | EC50 (72h) >1000 mg/L Green algae (desmodesmus subspicatus) (OECD TG 201) | LC50 (96h) >934 mg/L (Brachydanio rerio) (OECD TG 203)                          | -                                  | EC50 (48h) =331 mg/L Daphnia magna (OECD TG 202)                 |           |                        |
| Octaméthylcyclotérasiloxane<br>556-67-2                          | -                                                                         | LC50: >1000mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: >500mg/L (96h, Brachydanio) | -                                  | EC50: =25.2mg/L (24h, Daphnia magna)                             |           | 10                     |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

**BOSTIK S765 SILICONE PREMIUM N TRSP GRIS**  
Remplace la version : 01-juil.-2022

Date de révision 01-juil.-2022  
Numéro de révision 1

|                                                  |                                                                      | errio)                                                         |   |                                        |     |     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-----|-----|
| 2-Octyl-2H-isothiazole-3-one [OIT]<br>26530-20-1 | EC50(72h) =<br>0.084 mg/L<br>(Scenedesmus subspicatus)<br>(OECD 201) | LC50 (96h) =<br>0.036 mg/L<br>(Oncorhynchus mykiss) (OECD 203) | - | EC50 (48h)<br>=0.42 mg/L<br>(OECD 202) | 100 | 100 |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

**Persistance et dégradabilité** Aucune information disponible.

Silice (7631-86-9)

| Méthode | Durée d'exposition | Valeur | Résultats                                                                                            |
|---------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                    |        | Les méthodes de détermination de la biodégradabilité ne s'appliquent pas aux substances inorganiques |

Octaméthylcyclotétrasiloxane (556-67-2)

2-Octyl-2H-isothiazole-3-one [OIT] (26530-20-1)

| Méthode                                                                                                                | Durée d'exposition | Valeur              | Résultats                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| OCDE, essai n° 309 : Minéralisation aérobie dans les eaux superficielles<br>- Essai de simulation de la biodégradation |                    | Half-life 0.6-1.4 d | Facilement biodégradable |

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

**Bioaccumulation**

**Informations sur les composants**

| Nom chimique                                    | Coefficient de partage |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| 2-Pentandione, O,O',O''-(methylsilyldi)trioxime | 1.25                   |
| 3-Aminopropyltriéthoxysilane                    | 1.7                    |
| Octaméthylcyclotétrasiloxane                    | 6.49                   |
| 2-Octyl-2H-isothiazole-3-one [OIT]              | 2.92                   |

## 12.4. Mobilité dans le sol

**Mobilité dans le sol** Aucune information disponible.

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Évaluation PBT et vPvB** Le produit contient des substances classées PBT ou vPvB.

| Nom chimique                                    | Évaluation PBT et vPvB                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Silice                                          | La substance n'est pas PBT/vPvB L'évaluation PBT ne s'applique pas |
| 2-Pentandione, O,O',O''-(methylsilyldi)trioxime | La substance n'est pas PBT/vPvB                                    |
| 3-Aminopropyltriéthoxysilane                    | La substance n'est pas PBT/vPvB                                    |
| Octaméthylcyclotétrasiloxane                    | PBT & vPvB                                                         |
| 2-Octyl-2H-isothiazole-3-one [OIT]              | La substance n'est pas PBT/vPvB                                    |

## 12.6. Propriétés perturbatrices endocriniennes

**Propriétés perturbatrices endocriniennes** Aucune information disponible.

Informations sur les composants

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK S765 SILICONE PREMIUM N TRSP GRIS  
Remplace la version : 01-juil.-2022

Date de révision 01-juil.-2022  
Numéro de révision 1

| Octaméthylcyclotétrasiloxane (556-67-2)                                                                                                                                                      |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Méthode                                                                                                                                                                                      | Résultats | Espèce |
| Propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le Règlement Délégué (UE) 2017/2100 de la Commission (3) ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission (4). | Négatif.  |        |

## 12.7. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

## **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                        |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déchets de résidus/produits inutilisés | Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales applicables.    |
| Emballages contaminés                  | Manipuler les emballages contaminés de la même façon que le produit lui-même.                                                     |
| Catalogue européen des déchets         | 08 04 09* déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses                       |
| Autres informations                    | Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. |

## **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

### Transport terrestre (ADR/RID)

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification  | Non réglementé |
| 14.2 Nom d'expédition                      | Non réglementé |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | Non réglementé |
| 14.4 Groupe d'emballage                    | Non réglementé |
| 14.5 Dangers pour l'environnement          | Sans objet     |
| 14.6 Dispositions spéciales                | Aucun(e)       |

### IMDG

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification                      | Non réglementé |
| 14.2 Nom d'expédition                                          | Non réglementé |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                     | Non réglementé |
| 14.4 Groupe d'emballage                                        | Non réglementé |
| 14.5 Polluant marin                                            | NP             |
| 14.6 Dispositions spéciales                                    | Aucun(e)       |
| 14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI | Sans objet     |

### Transport aérien

#### (OACI-TI/IATA-DGR)

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification  | Non réglementé |
| 14.2 Nom d'expédition                      | Non réglementé |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | Non réglementé |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

BOSTIK S765 SILICONE PREMIUM N TRSP GRIS  
Remplace la version : 01-juil.-2022

Date de révision 01-juil.-2022  
Numéro de révision 1

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 14.4 Groupe d'emballage           | Non réglementé |
| 14.5 Dangers pour l'environnement | Sans objet     |
| 14.6 Dispositions spéciales       | Aucun(e)       |

## Rubrique 15 : INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Union européenne

#### Règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) (CE 1907/2006)

##### **SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :**

Ce produit ne contient aucune substance répertoriée dans la liste candidate des substances très préoccupantes à une concentration  $\geq 0,1\%$  (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », article 59)

##### **EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Limitations relatives à l'utilisation**

Ce produit ne contient aucune substance soumise à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII).

##### **Substances soumises à autorisation selon REACH, Annexe XIV**

Ce produit ne contient aucune substance soumise à autorisation (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XIV)

##### **Règlement sur les produits biocides (UE) n° 528/2012 (BPR)**

Ce produit contient un produit biocide pour la protection du film sec Contient : 2-Octyl-2H-isothiazole-3-one [OIT]

##### **Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone**

Sans objet

##### **Polluants organiques persistants**

Sans objet

#### Réglementations nationales

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Des analyses de risque chimique ont été exécutées par les REACH « enregistreurs » (registrarants) de la substance pour les substances enregistrées au seuil  $> 10$  tpa. Aucune analyse de risque chimique n'a été exécutée pour ce mélange

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

#### **Texte intégral des mentions H citées dans la section 3**

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H301 - Toxique en cas d'ingestion

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H311 - Toxique par contact cutané

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

**BOSTIK S765 SILICONE PREMIUM N TRSP GRIS**  
Remplace la version : 01-juil.-2022

Date de révision 01-juil.-2022  
Numéro de révision 1

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux  
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée  
H318 - Provoque de graves lésions des yeux  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux  
H330 - Mortel par inhalation  
H361f - Susceptible de nuire à la fertilité  
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques  
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :  
PBT: Produits chimiques persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT)  
vPvB: Substances chimiques très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)  
STOT RE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée  
STOT SE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique  
EWC: Catalogue européen des déchets  
LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)  
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
IATA: International Air Transport Association  
OACI: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  
IMDG: International Maritime Dangerous Goods  
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

## Légende SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

|         |                                            |      |                                          |
|---------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TWA     | TWA (moyenne pondérée en temps)            | STEL | STEL (Limite d'exposition à court terme) |
| AGW     | Valeur limite d'exposition professionnelle | BGW  | Valeur limite biologique                 |
| Plafond | Valeur limite maximale                     | *    | Désignation « Peau »                     |

| Méthode de classification                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] | Méthode utilisée            |
| Toxicité aiguë par voie orale                             | Méthode de calcul           |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                           | Méthode de calcul           |
| Toxicité aiguë par inhalation - gaz                       | Méthode de calcul           |
| Toxicité aiguë par inhalation - vapeurs                   | Méthode de calcul           |
| Toxicité aiguë par inhalation - poussières/brouillard     | Méthode de calcul           |
| Corrosion/irritation cutanée                              | Méthode de calcul           |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire              | Méthode de calcul           |
| Sensibilisation respiratoire                              | Méthode de calcul           |
| Sensibilisation cutanée                                   | D'après les données d'essai |
| mutagénicité                                              | Méthode de calcul           |
| Cancérogénicité                                           | Méthode de calcul           |
| Toxicité pour la reproduction                             | Méthode de calcul           |
| STOT - exposition unique                                  | Méthode de calcul           |
| STOT - exposition répétée                                 | Méthode de calcul           |
| Toxicité aquatique aiguë                                  | Méthode de calcul           |
| Toxicité aquatique chronique                              | Méthode de calcul           |
| Danger par aspiration                                     | Méthode de calcul           |
| Ozone                                                     | Méthode de calcul           |

## Principales références de la littérature et sources de données utilisées pour compiler la FDS

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)  
European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)  
European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)  
EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)  
Niveaux de référence d'exposition aiguë (AEGL)  
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
National Institute of Technology and Evaluation (NITE)  
NIOSH (Institut d'hygiène et de sécurité professionnelles des États-Unis)  
Organisation de coopération et de développement économiques, publications sur l'environnement, la santé et la sécurité  
Organisation de coopération et de développement économiques, programme d'évaluation des substances HPV  
Organisation de coopération et de développement économiques, ensemble des données d'évaluation

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

**BOSTIK S765 SILICONE PREMIUM N TRSP GRIS**  
Remplace la version : 01-juil.-2022

Date de révision 01-juil.-2022  
Numéro de révision 1

---

**Préparée par** Sécurité Produits et Affaires Réglementaires

**Date de révision** 01-juil.-2022

**Conseil en matière de formation** Aucune information disponible

**Informations supplémentaires** Aucune information disponible

**La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (CE) N° 1907/2006**

## **Avis de non-responsabilité**

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

**Fin de la Fiche de données de sécurité**